INFLATABLE'S EXPERT

Oval Steel Frame Pool
Instruction Manual



ATTENTION: READ ALL INSTRUCTIONS AND SAFETY GUIDELINES

Prior to attempting set up of pool. A thorough understanding of these directions will help ensure a safe and efficient set-up process.

Please read carefully and save for future reference!

TABLE OF CONTENTS

Important Safety Guidelines for Oval Steel Frame Pool Use ……...3 – 5

Oval Steel Frame Pool Set-Up Instructions……..…...… 5 – 9

Filter Pump Assembly and Operation……...……..…9

Pool Ladder Assembly Guidelines…….……10 – 11

In-Season Oval Steel Frame Pool
Maintenance and Water Care.....11 – 12

Pool Maintenance Kit Assembly and Operating Instructions……....13

Pool Vacuum assembly / operating instruction.....…… 13

Pool Draining, Disassembly & Storage Instructions…….…… 14

Pool Trouble-Shooting Reference Guide……..… 15

IMPORTANT SAFETY GUIDELINES FOR POOL USE

Please read & understand prior to using pool.

To enhance the enjoyment of your Oval Steel Frame Pool and protect the safety of those in and around the pool, **ALWAYS STRICTLY OBSERVE** the following safety and maintenance instructions:

1) It is the responsibility of the pool owner to identify and obey all local and state laws pertaining to above ground swimming pool safety PRIOR to set-up or use of the pool. These include, but are not limited to, laws on: decks, fences, barriers, covers, pool ladders, lighting, and required safety equipment. Please consult your local authorities to ensure compliance.
2) Do not use sand during setup process. If it appears that there is a need for use of a "leveling agent", then your set-up site is likely unsuitable. FAILURE TO OBEY THIS WARNING MAY RESULT IN SERIOUS PERSONAL INJURY.
3) Do not allow unattended Children in the pool. Always make sure that at least one responsible adult is supervising all Children and those who do not know how to swim AT ALL TIMES. Never swim / bathe in the pool alone.
4) NEVER permit diving or jumping into the pool. Never enter the pool from any decks or other raised surfaces. The water level in your pool is extremely shallow and is not suitable for these activities. Failure to heed these instructions can result in serious injury or even death.
5) Do not permit Children or adults to engage in any "rough-housing" or other aggressive sports or activity in or around the pool. Failure to observe this guideline can result in serious injury for those in and around the pool area.
6) Always maintain the proper pool safety equipment in an easily accessible area adjacent to your pool. Clearly post emergency phone numbers as well as safety advisories and rules (such as "No Jumping or Diving" and "Do Not Swim Alone"). Do not allow bathers in the pool unless the area is sufficiently bright or lighted.
7) The filter pump included with your pool is designed to remove dirt and other small particles from your pool water. However, to maintain pool water that is perfectly clear, algae free, and safe from harmful bacteria, it is VERY IMPORTANT TO ENGAGE IN A CONSISTENT REGIMEN OF CHEMICAL TREATMENT. Contact your local pool supply retailer for guidance on the safe and effective use of chlorine, shock, algaecide and other such chemicals.
8) To avoid skin and eye irritation or even injury to bathers, never add chemicals to the pool while it is occupied. Never add any chemicals or substances to your pool if you cannot verify the exact quantity or type to add to the water. Consult a pool supply retailer for specific instructions and guidelines concerning the use of chemicals in your pool.

9) It is highly recommended that pool owners frequently test their pool water to ensure that the pH and chlorine concentration in the water is optimal for safe and enjoyable bathing throughout the season. Please consult your pool supply retailer to find a suitable testing kit and instructions on its use.

10) All equipment, including pool liner, inflatable ring, hoses, drain covers, pump body, (if included: covers, ground cloth, ladders, maintenance kit) and electrical cords should be inspected frequently for signs of corrosion, deterioration, missing or broken parts, or any other potential hazard.

11) Oval Steel Frame Pool are designed to be storable, seasonal pools. If you live in a temperate area in which the pool will not be in use year-round, it is **STRONGLY RECOMMENDED** that you drain your pool, clean and dry it thoroughly, and store it in a protected area for the off-season. This will help extend the life of your pool and prevent a safety hazard from developing while the pool is not in use.

12) All filtrations are in agreement with the installation standard NF C 15-100 that specify that all electric appliances located within 3.50 m for the pool and with a free access should have a low voltage supply of 12V. All electrical appliance supplied with 220V must be located at least at 3.50 meter from the edge of the pool. Consult the manufacturer for any change of one or several elements to the filtration system.

13) The safety of children fully depends on you! The infants below 5 are exposed to maximum danger. Accident does not always happen to others ! Please keep it in mind at any time!

14) Surveillance and action:

- Always keep your child under your supervision;
- Designate a person to be in charge of safety;
- More supervision efforts are required when there are several persons inside the pool;
- Ask for personnel safety floating equipment (for people who cannot swim);
- If possible, teach your child to swim;
- Wet the neck, arms and legs before child enter the water;
- Teach the child the self-rescue actions, especially those for children;
- Forbid diving or jumping among young children;
- Prohibit running or active games around swimming pool;
- The children not good at swimming or unattended must wear life vest;
- Never put toys nearby and inside the unattended pool;
- Keep the water clean and sanitary;
- Keep water treatment products out of reach of children.

15) Always keep:

- Accessible telephone at the poolside in order not to leave the children alone when you are on the phone;
- Buoy and pole at the poolside.

16) Moreover some equipment can contribute to safety:
- Protective barrier with the gate always shut (for example a hedge cannot be considered as a barrier);
- A manual or automatic protection cover properly installed and secured;
- An electronic detector of passage or fall, working and operational; But none of them will replace a close supervision.

17) If an accident occurs:
- Pull the child out of water as early as possible;
- Ask for help and act according to the method told to you.;
- Change the wet clothes and cover the child with warm blanket.

18) Memorize and keep the emergency call numbers at poolside:
- Fire brigade : (18 for France);
- Samu (ER) : (15 for France);
- Anti poison center.

19) Warning: Never put the empty swimming pool in the open air.

Oval Steel Frame Pool - SET-UP INSTRUCTIONS

1. SITE SELECTION

It is absolutely essential to select a suitable site for your pool BEFORE attempting to fill it with any water. In order to ensure easy of set-up and enjoy hassle-free use of your new Oval Steel Frame Pool. Please select a set-up site which *strictly* conforms to the following guidelines:

A. Ensure that the area is firm, flat (no bumps or mounds of earth) and extremely level, with a grade not exceeding 3° of slope at any point in the set-up area. **WARNING:** Pools installed on inadequately level surfaces are subject to leaking, forming irregularities, or collapse, which can result in property damage or serious injury for those in or around the pool area! **NEVER** use sand or any other leveling agent underneath the pool!



B. Make sure that the area you have selected to set-up the pool is completely free of sticks, stones, sharp objects or other foreign debris.

C. Select an area that is not directly underneath overhead power lines or trees. Additionally, make sure that the pool set-up area does not contain underground utility pipes, lines, or cables or any kind. **CAUTION:** The pool must be accessible to a 110 or 230-volt AC outlet protected by a Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI). The pool should be set no closer than 10 ft. to the power source, but no further than the length of the filter pump cord. Under no circumstances should an extension cord be used to extend the range of the connection.

D. If a ground cloth is provided with your pool kit, its use is highly recommended. The ground cloth will help protect the pool liner from damage due to weed growth, sharp objects, and debris. **CAUTION:** Please choose your set-up area carefully, as lawn and other desirable vegetation underneath the ground cloth will die. Furthermore, try to avoid setting the ground cloth in areas prone to aggressive plant and weed species, as they may grow through the ground cloth.

E. If at all possible, choose an open location on your property that is exposed to direct sunlight. This will help to warm your pool.

2. PIECES REFERENCEES

Avant de procéder au montage de votre piscine arrondie avec panneaux métalliques , déballer et recenser les différentes pièces dans le but de vous familiariser avec les différentes composantes de l'assemblage:



No. of sides may vary depending on pool size

Ref No.	Description	Pool size & QTY		
		Φ18' x 10'/12' (540*304cm/360cm)	Φ20' x 12' (610*360cm)	Φ24'x 12' (723*360cm)
1	Shrunken Horizontal Beam B	2	4	6
2	Horizontal Beam A	2	2	2
3	Hole strainer	2	2	2
4	Pool liner	1	1	1
5	U-tube	4	6	8
6	Ground cloth	1	1	1
7	Bottom belt	4	6	8
8	T-Joint	8	12	16
9	Drain valve plug	1	1	1
10	Drain valve cap	1	1	1

3. POOL SET-UP AND FILLING WITH WATER

After a suitable and carefully selected site for the pool has been determined, proceed to set up the pool according to the following directions. CAUTION: It needs 2 people (adult) to set up the pool and it will let you quickly use the pool within 30 minutes.

A. If your pool system comes with a ground cloth, carefully unfold it and place over your pre-selected pool set-up area. Make sure that the ground cloth is spread out flat and evenly, with no visible wrinkles or bunching present.

B. Place the pool atop the ground cloth (if applicable) with the hose connections towards the area you wish to place the filter pump. It is important to align the orientation of your pool towards the outlet you will use to power your filter pump. Ensure that your pump's electrical cord can safely reach your chosen electrical outlet. Finally, make sure that the drain valve opening is in an accommodating position for end of season water drainage. **CAUTION:** DO NOT DRAG THE POOL, AS IT MAY TEAR THE POOL OR CAUSE OTHER DAMAGE. We will not be held responsible for damage caused to the pool due to mishandling or failure to follow these instructions.



C. Carefully unfold the pool, spreading out the sides and floor to make them as smooth as possible. NOTE: For ease of set-up, it is preferable to set-up the pool on a warm, sunny day. If time permits, expose the unrolled pool to direct sunlight for 1 hour or more, so that the pool material will be more flexible during set-up..

D. Inflate the top ring, keeping it in the middle of the pool (the top ring must be kept inside the circumference of the pool bottom.) VERY IMPORTANT: The top ring should be filled to approx. 85% capacity only. DO NOT attempt to inflate the ring past this point. Excessive inflation of the top ring can cause the ring to burst or cause damage to the ring's seams.



TOP VIEW

E. Insert the included plugs on the inside of the pool into both filter pump hose connections and the drain valve connector.

F. Identify the Shrunken-port Horizontal Beam [B] and Horizontal Beam [A]. Starting by sliding each piece of the beam [B] and [A] through the sleeve opening along the top of the pool's long side. The Horizontal Beam [B] should be distributed to pool's two sides and placed at forepart. Center the beam within the sleeve, then attach the shrunken-port of Beam [B] and insert to the unshrinkable port of another beam [B] or beam [A] until it clicks (locks) into place.

Connect the T-Joint with Horizontal Beam's connected position, align with T-Joint's pin and Horizontal Beam underside hole until it clicks (locks) into place. Sliding each U-tube through the bottom additional connected belt and then locks into the T-Joint.

G. Repeat above procedure in the same direction until all beams or tubes have been connected.

H. Fill the pool with no more than 1 inch of water, then begin to smooth out any wrinkles in the floor (from inside the pool) by pushing out where the pool floor and pool wall meet; or (from outside the pool) reaching under the pool wall to grasp the pool floor and pull outward.

I. When you are satisfied that you have removed as many of the wrinkles as possible, continue filling the pool. IMPORTANT: BEFORE PROCEEDING with pool fill-up, verify that the site you chose is SUFFICIENTLY FLAT & LEVEL. If, after a short while of filling you notice that water is collecting unevenly, the pool is sloping excessively to one side, or if the pool appears to be oval or "egg-shaped", STOP FILLING THE POOL IMMEDIATELY, as this indicates that the site is not level enough or that the side walls have not been pushed out properly. Drain the pool and select a new set-up site. NEVER attempt to physically move a pool with any water still in it, as personal injury may result.

J. The pool walls will rise as you continue to fill. It is advisable to monitor the pool periodically during the filling process to make sure there are no leaks and that the pool fills evenly.



K. Continue to fill until the water has reached the BOTTOM of the inflatable ring and the sides are smooth and firm. DO NOT attempt to fill the pool beyond this point. CAUTION: Once pool is filled, do not allow bathers to jump on, lay on, or lean heavily on the inflatable ring. These actions can cause the pool to collapse!



Note: Once your pool has been filled with water for the season, take note if your pool becomes overfilled due to rainwater or accidental overfill. If this should occur, it is important to drain or bale out the excess water as soon as possible. The water level should never be higher than the bottom edge of the inflatable ring.

4. FILTER PUMP ASSEMBLY AND OPERATION

At this point in the set-up process please refer to the manual enclosed with your filter pump unit. This booklet will provide you with explicit instructions on how to properly set-up and operate the filter pump that came with your specific Pool System. Please be advised that the filter pump is specifically intended to remove dirt and other fine particulates from your pool. The filter pump alone will not keep your pool water crystal clear and fully sanitized. In order to do so, you must apply pool chemicals to your pool water and engage in a regular cleaning regimen of skimming, vacuuming, etc.

IMPORTANT: Please make sure to keep both of the plastic intake / outtake fixtures in your pool liner plugged until you have completely assembled your filter pump.

5. POOL LADDER ASSEMBLY GUIDELINES

IMPORTANT SAFETY GUIDELINES FOR POOL LADDER USE
READ CAREFULLY BEFORE USE!

IMPORTANT: MAXIMUM LOAD FACTOR

Ladder is designed to support 1 person whose maximum weight does not exceed 135kgs (300lbs).

CAUTION:

- Always ensure that the ladder is used under constant adult supervision.
- DO NOT PLAY ON THE LADDER.
- Be careful when climbing up or down, keep body centered between side rails.
- Maintain a firm grip. Use both hands in climbing.
- Only climb on ladder using footsteps.
- Do not overload.
- Do not use the ladder for any purpose other than that for which it was intended.
- Remove ladder from pool immediately after use. Store ladder in a secure place where it is not accessible from children.
- DANGER! METAL CONDUCTS ELECTRICITY! Do not allow ladder to come into contact with live electrical wires.
- Make sure ladder is fully assembled according to instructions.
- Place on a firm level surface with a secure footing. Do not use on slick surfaces where the ladder may become unstable. Do not place ladder on any surface other than firm and level ground. Do not place ladder in area where it may come into contact with opening doors.
- Ladder should be assembled by adults only.

INSPECTION

- Inspect upon receipt and before each use; never climb on a damaged, bent or broken ladder. All ladder parts must be maintained in safe working condition.
- Make sure all rivets, joints, nuts and bolts are tight and that steps, rungs, and braces are secure.
- Keep ladder clean, free from grease, oil, mud, snow, wet paint and all slippery materials. Remove shoes and leather soles which may make it more slippery to climb the ladder.
- Never make temporary repairs of damaged or missing parts.
- Destroy ladder if broken, worn, or if exposed to fire or chemical corrosion

PROPER STORAGE

- Store ladder in safe and dry place.
- Never store any materials on ladder.
- Keep ladder clean and free of all foreign materials.

Before using this item, please read carefully the details of this manual for assembling and safety rules.

SAFETY RULES

- You must place ladder on level, firm ground.
- Only allow one person on the ladder at a time.
- The ladder MUST be installed per manufacturer's instructions.
- DANGER: No diving from ladder. No jumping from ladder.
- Face the ladder when entering or exiting pool.
- To prevent drowning – do not swim through, behind or around ladder.
- Ladder to be used only with the specific Prompt Set Pool with which it was sold.
- The maximum weight load of this ladder is 135kgs (300 lbs).

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY

Screwdriver

CAUTION: If you use an electric screwdriver, please be careful not to touch water while assembling.

6. IN-SEASON POOL MAINTENANCE AND WATER CARE

As previously noted, your pool system comes with a highly efficient and effective filter pump, which will help keep your pool water free of suspended dirt and debris particles. However, the operation of your filter pump represents only one aspect of a total pool maintenance and water care regiment. In order to keep your pool water clean and hygienic all season long please closely adheres to the following guidelines:

A. The proper and consistent use of basic pool chemicals are required to maintain the proper pH balance in your pool water. Furthermore, the application of chemicals will help prevent the growth of harmful bacteria or algae in your pool, and assist your filter-pump in keeping your water crystal clear. Chemicals that your pool may require include but are not limited to:

1) Tabular, Granular, or Liquid Chlorine: Disinfects pool water and inhibits algae growth.
2) PH Adjusting Chemicals: These are used to correct PH level and make water more or less acidic.
3) Algaecides: These chemicals are formulated to remove algae.
4) “Shock” (Super chlorinator): Eliminates certain organic and other combination compounds that can affect water clarity.

In order to obtain specific details on the use of chemicals, please consult a local pool supply retailer and provide them with the volume of water in your specific pool, and if desired, a sample of your pool water. This will enable them to properly instruct you on: 1) which chemicals to purchase, 2) what quantities of chemicals to purchase, and 3) how to use specific chemicals safely and effectively.

B. Never let chlorine come into direct contact with the pool liner until it has completely dissolved. This means that granular or tabulated chlorine is first dissolved in a bucket of water before applying to pool water, and likewise, liquid chlorine is slowly and evenly poured into pool water from various locations around perimeter of pool.

DANGER: NEVER add water to chemicals. INSTEAD, always add chemicals to water. Also, never mix separate chemicals together, rather, add chemicals to the pool separately and allow them to circulate throughout the pool before adding additional types of chemicals.

C. We recommend that you purchase a test kit, and frequently test your pool water to make sure that your PH balance and chlorine levels are optimal. Your local pool supply retailer can provide information on purchasing and using a test kit that is most suitable for your needs. NOTE: Excessive chlorine levels or low (acidic) pH levels can damage your pool liner, so please take corrective action as soon as possible if testing reveals either condition.

D. The tasks of removing larger debris from your pool and keeping the inside of the pool liner clean are simplified by using a Prompt Set Pool Maintenance Kit, which includes a leaf skimmer and garden hose powered vacuum. Maintenance Kits are included as a bonus feature in larger Prompt Set Pool Systems, and can also be purchased separately as an accessory.

E. Check your filter-pump cartridge every two weeks (or more frequently during periods of heavy usage) to verify whether it needs to be cleaned or replaced. If your cartridge is no longer white in color, attempt to spray it clean with a strong blast of water from your garden hose. If your cartridge cannot be cleaned in this manner, the cartridge must be replaced. Failure to frequently clean and/or replace your cartridges will affect the effectiveness of your filter pump and could shorten its useful life.

F. Lastly, the following two tips are simple ways to help prevent dirt and grime from getting into your pool water in the first place:

1) Remind your family and friends to always hose or rinse off any dirt or tanning oil from their hands, feet, and body prior to entering the pool.
2) If your pool system included a cover, try to keep your pool covered at all times when not in use. This will help keep the wind and other elements from depositing dirt and debris in your pool, and will also prevent excess rainwater from overfilling your pool.

WARNING: Non-respect of the maintenance rules may result in serious hazards for health and especially for the children.

POOL MAINTENANCE KIT ASSEMBLY AND OPERATING INSTRUCTIONS

IMPORTANT: READ AND UNDERSTAND THE INSTRUCTIONS COMPLETELY BEFORE STARTING ASSEMBLY.

POOL SKIMMER ASSEMBLY AND OPERATING INSTRUCTIONS

1. The pool skimmer uses the same shaft pieces as the pool vacuum.
2. The skimmer net has a plastic spring (M-4) that connects to the bottom shaft. Align the plastic spring located inside the net with the holes drilled in the shaft. Gently squeeze together the plastic spring tips so that the shaft slips onto the net and the spring "POPS" into the pre-drilled holes.
3. Gently sweep the surface of the pool with the skimmer net removing floating leaves, etc.

POOL VACUUM OPERATING INSTRUCTIONS

1. Connect the garden hose to the water spigot and turn on the water

NOTE: The water pressure varies in each community so testing will have to be done to find the correct hose water pressure for optimum cleaning.

2. In soft gentle strokes "sweep" the entire bottom surface of the pool until it is clear of debris.
3. Turn water "OFF", remove the pool vacuum from the pool, disconnect and place the garden hose in a safe area.
4. Untie, empty and clean the debris collection bag. Allow the debris bag to air dry. Re-tie the collection bag on to the cleaning head.
5. Store the pool vacuum in an area where it will not be a safety hazard.

POOL VACUUM ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Assemble the shaft pieces by inserting them one into another.
2. The cleaning head (M-3) has a plastic spring (M-4) that connects to the bottom shaft. Align the plastic spring located inside the cleaning head with the holes drilled in the shaft. Gently squeeze together the plastic spring tips so that the shaft slips onto the cleaning head and the spring "pops" into the pre-drilled holes.
3. Remove paper protector sleeve from brush (M-6) and snap into locked position on underside of cleaning head (M-3).
4. Tie the debris collection bag (M-2) onto the cleaning head opening opposite from the garden hose connection, as you would tie shoelaces.
5. Depending on the type of garden hose connect the hose to the side opposite the debris bag.

IMPORTANT: The flat washer (M-5) must be placed into coupling before garden hose is connected.

6. Secure hose to pole by inserting into hose clamp (M-1) included with kit.
7. The pool vacuum is now ready to use.

7: PUTTING YOUR POOL AWAY FOR THE OFF-SEASON (DRAINING, DISASSEMBLY, AND PROPER STORAGE)

A. Make sure that the electricity source to the filter pump has been disconnected.

B. Check to ensure that the drain plug is firmly inserted on the inside of the pool.

C. Attach your garden hose to the hose adapter, and placing the other end of the hose in an area where the water can drain safely, such as a storm drain or street gutter. Remember that because water always finds its own level, the end of the hose must be lower in elevation than the pool to ensure complete drainage.

D. Insert the attached plugs into the inlet and outlet fixtures, on inside of pool, and then disconnect the filter pump hoses.

E. Attach the hose adapter to the drain outlet by turning adapter in a clockwise direction.

F. Open the drain plug on the inside of the pool and the water will begin to drain immediately.

WARNING: Do not let your children stand at downfold and face the water outlet during the drainage. The water current may sweep your children.

G. Disconnect the hose and adapter when finished.

H. Replace the drain plug on the inside of the pool.

I. Be sure that the pool liner is completely dry before folding the pool for long-term storage. Leaving the pool exposed to sunlight for a few hours will clean and speed the drying process and make it easier to fold the pool for storage. (Never attempt to fold or stow a pool that is not completely dry as this could lead to a proliferation of mold or mildew build-up during the time the pool is in storage.)

J. Remember, proper off-season storage is critical to protect your investment in your Oval Steel Set Pool. Once drained and dry, your pool should be carefully folded and wrapped in a ground cloth (if available) or other similar protective tarp-like material. The pool and all applicable accessories such as the pump, cover, ground cloth, ladder, hoses, clamps, and hardware should be kept together and stored indoors, in a reasonably warm, dry and weatherproof location.

Oval Steel Frame Pool

TROUBLESHOOTING GUIDE

PROBLEM	DESCRIPTION	CAUSE	REMEDY
FILLED POOL IS NOT ROUND	• Pool has taken on an oval, rectangular or "egg-like" shape. • Pool appears to slope to one side or pool water depth is uneven.	• Wrinkles in bottom of liner were not adequately smoothed out prior to filling. • Side walls were not properly "pushed out" as pool was filled, causing circumference of top ring to be outside that of the pool's side walls. • Pool is resting on bumpy or sloping ground.	• Drain pool to a 1" water depth and then smooth out as many wrinkles as possible. • Drain pool to a 1" water depth and then push out side walls until they are outside of the circumference of the top ring. • Make sure ground underneath pool is very flat, level and free of any mounds of soil.
COLORED WATER	• Water turns blue, brown, or black when first treated with chlorine.	• The chlorine is oxidizing minerals in your water. This commonly occurs with water from different sources.	• Adjust pH to recommended level. • Run filter until water is clear. • Regularly clean cartridge.
PARTICALS SUSPENDED IN WATER	• Water looks "milky" or cloudy.	• "Hard Water" caused by an elevated pH. • Chlorination is inadequate. • Foreign debris in water. • Bathers are not cleaning their feet prior to entering pool.	• Adjust pH. Check with a swimming pool supply retailer for correct water treatment. • Ensure proper chlorine level. • Clean or replace your filter. • Spray off dirt with a high-pressure hose before entry.
PERSISTENT LOW WATER LEVEL	• Pool appears to be losing water on a daily basis.	• Tear or hole in pool liner. • Tear or hole in a filter pump hose. • Hose clamps are too loose. • Evaporation from high summer temperatures.	• Locate damage and repair with the included patch kit. • Repair or replace hoses. • Tighten all hose clamps. • Keep pool covered when not in use.
ALGAE	• Water has greenish tint. • Green, brown or black spots appear on pool liner. • Pool bottom is slippery and/or an unpleasant odor is present.	• Algae is present.	• Apply "shock" treatment (super-chlorinator). Check pH and adjust to an appropriate level per your local pool supply retailer. • Vacuum or lightly scrub pool liner. • Test water often to maintain proper chlorine levels.
POOL WATER IS COOL	• Water is not warming to a comfortable swimming temperature.	• Pool was set up in an excessively shady or tree lined area. • Heat is escaping from pool water.	• Relocate pool to a more open location where it can get maximum exposure to sunlight during peak daylight hours. • Keep your pool covered whenever it is not in use.

Do not return the product to the store
STOP
Contact your local after sales service center
Email address:service@jilong.com
Telephone Number:1-866-946-3002

Size/ Taille/ Grootte/Größe/ Misura/ Grootte	Water Capacity / Capacité Capacidad de agua/Wasserkapazität Capacità/Watercapaciteit (80%):
18’ x 10’ x 42 ” (540 x 304 x 106 cm)	2950Gal(11180L)
18’ x 12’ x 48 ” (540 x 360 x 122 cm)	4108Gal(15547L)
20’ x 12’ x 48 ” (610 x 360 x 122 cm)	4542Gal(17190L)
24’ x 12’ x 48 ” (732 x 360 x 122 cm)	5582Gal(21120L)

INFLATABLE'S EXPERT

PISCINE OVALE AVEC PANNEAUX EN ACIER

présentes instructions Attention : lire toutes les instructions et les mesures de

MODE D'EMPLOI



ATTENTION: BIEN LIRE LES ISTRUCTIONS SUIVANTES ET LES MESURES DE SECURITE

Avant l'essai de toute installation de la piscine, une lecture approfondie des présentes instructions Attention : lire toutes les instructions et les mesures de sécurité assurera un montage efficace, en toute sécurité.

Veuillez lire attentivement et conserver pour référence ultérieure!

TABLE DES MATIERES

IMPORTANTES MESURES DE SECURITE
POUR L'UTILISATION DE LA PISCINE…….....19 – 21

PISCINE ARRONDIE AVEC PANNEAUX EN ACIER
INSTRUCTIONS DE MONTAGE……..…..… 22 – 25

ASSEMBLAGE DU FILTRE…….25

MONTAGE DE L'ECHELLE DE LA PISCINE……..…26 – 27

MAINTENANCE DE LA PISCINE PENDANT
UTILISATION ET SOIN DE L'EAU.....27 – 28

COMMENT UTILISER LE KIT DE
MAINTENANCE DE LA PISCINE……..…….....28 – 29

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE
L'ASPIRATEUR DE PISCINE..... 29

VIDER, DEMONTER ET RANGER LA PISCINE…30

GUIDE DE DEPANNAGE RAPIDE……..… 31

IMPORTANTES MESURES DE SECURITE POUR L'UTILISATION DE LA PISCINE

Il est prié de lire attentivement et comprendre avant toute utilisation de la piscine

Afin d'accroître le confort que vous procure la piscine arrondie à encadrement métallique et de garantir la protection des personnes se trouvant à l'intérieur et autour de la piscine, vous devez vous astreindre à **respecter strictement** les mesures de sécurité ainsi que les instructions d'entretien suivantes :

1) il relève de la responsabilité du propriétaire de la piscine de rechercher et de se soumettre aux lois locales de son pays régissant leur mode d'implantation et d'usage. Celles-ci incluent, mais n'y sont pas limitées, les lois sur : les ponts, clôtures, barrières, couvres piscines, échelles, lumières et équipement obligatoire de sécurité. Veuillez vous adresser aux autorités locales pour toute information
2) Ne pas utiliser de sable pendant la phase de montage. S'il apparaît nécessaire d'utiliser un élévateur, c'est que l'emplacement pour le montage de la piscine est inapproprié. **LE NON RESPECT DE CET AVERTISSEMENT PEUT ENTRAINER D'IMPORTANTS DOMMAGES CORPORELS.**
3) Ne pas laisser les enfants sans surveillance à l'intérieur de la piscine. S'assurer qu'au moins une personne adulte surveille tous les enfants ainsi que ceux ne sachant pas nager TOUT LE TEMPS. Ne jamais nager / se baigner seul.
4) NE PAS plonger ou sauter dans la piscine. Ne pas entrer dans la piscine en provenant de toboggan ni autre objet élevé. La profondeur de votre piscine est très peu profonde et n'est pas indiquée pour ce genre d'activités. Le non respect de ces consignes de sécurité peut entraîner d'importants dommages corporels, voire la mort.
5) Ne jamais permettre aux enfants ni aux adultes de pratiquer un quelconque jeu violent ou très animé à l'intérieur et autour de la piscine. Le non respect de ces instructions peut entraîner de sérieux dommages corporels pour les usagers mais aussi pour leur entourage.
6) Toujours placer votre équipement de sécurité dans un endroit facilement accessible adjacent à votre piscine. Ainsi que le numéro des urgences et les conseils et règles de sécurité (comme par exemple « Ne pas sauter ni plonger » et « Ne pas nager seul »). Ne pas permettre la baignade tant que l'eau n'est pas suffisamment claire ou illuminée.
7) La pompe à filtre incluse dans votre piscine est destinée à évacuer les saletés et autres petites particules de l'eau de votre piscine. Néanmoins, dans le but de maintenir l'eau parfaitement claire, sans algues ni bactéries, il est TRES IMPORTANT d'investir dans un bon produit chimique d'entretien. Veuillez contacter un fournisseur détaillant dans votre région pour vous guider pour
l'utilisation en toute sécurité de chlore, produit anti- algues et autres produits chimiques.
8) Pour éviter toute irritation des yeux ou autre blessures aux baigneurs, ne jamais verser de produits chimiques dans l'eau pendant la baignade. Ne jamais verser de substances chimiques à l'intérieure de votre piscine de manière approximative et alors que vous n'avez aucun moyen de vérification. Demandez conseil à un fournisseur détaillant

concernant les instructions spécifiques pour l'usage de produits chimiques dans votre piscine.

9) Il est fortement conseillé aux propriétaires des piscines de procéder régulièrement au test de l'eau afin de s'assurer du PH et du degré de concentration de chlore pour une baignade agréable au travers des saisons. Veuillez vous adresser à votre fournisseur détaillant pour vous procurer un test ainsi que son mode d'emploi.

10) Tout équipement incluant le liner de piscines, anneau gonflable, tuyaux, couvercle de canalisation, personnage gonflable (s'ils incluent : couvercles, revêtement de sol », échelles, kit de maintenance) et cordons électriques devraient être fréquemment contrôlés afin de détecter tout signe de corrosion, détérioration pertes ou composante cassée, ou tout autre danger potentiel.

11) Les piscines arrondies à encadrement métallique sont destinées à être rangées étant donné leur fonction saisonnière. si vous laissez la piscine à température ambiante sans l'utilisée de l'année, il vous est **fortement conseillé** de vider votre piscine, de la nettoyer et de la ranger dans un endroit protégé pour le temps de la dite saison. Cela contribuera à la longévité de votre piscine et à la protéger de la survenance de toute détérioration potentielle durant la période pendant laquelle la piscine ne sera pas utilisée.

12) Tous les filtrages sont conformes aux installations standards NF C 15-100l spécifiant que l'installation électrique à une distance de 3.50 m de la piscine et de libre accès doit être de voltage faible : 12V. Toute installation électrique de 220V doit être située à au moins 3.50 mètres du bord de la piscine. Demander conseil au fabricant pour tout changement d'un ou plusieurs éléments du système de filtrage.

13) La sécurité de vos enfants dépend de vous! Les enfants de moins de 5ans courent un plus grand danger. Les accidents n'arrivent pas qu'aux autres! Soyez prêts à les affronter!

14) Encadrez et agissez:

- La surveillance des enfants doit être constante et attentive;
- Désigner un seul surveillant;
- Ne laisser aucun jouet dans ou près de la piscine sans surveillance;
- Augmenter la vigilance lorsque plusieurs enfants se trouvent dans la piscine;
- Munissez vous d'un équipement de sauvetage (pour les personnes ne sachant pas nager;
- Enseignez à nager à vos enfants le plus tôt possible;

celles visant les enfants;

- Interdisez aux jeunes enfants de plonger ou de sauter de la piscine;
- Interdire les courses et autres jeux agité autour de la piscine;
- Ne pas laisser les enfants ne sachant pas nager entrer dans la piscine sans gilet, bouée ou brassards, et sans la surveillance d'un adulte.
- Toujours maintenir l'eau saine et claire;
- Mettre les produits d'entretien de la piscine hors de la portée des enfants.

15) Toujours Garder:

- Accessible le téléphone près de la piscine pour ne pas laisser les enfants sans surveillance lors d'une communication téléphonique;

- Bouée et Perche près de la piscine.

16) De plus, certains équipements ne peuvent aider au sauvetage:
- Une barrière protectrice avec la porte toujours fermée (par exemple une haie ne peut être considérée comme étant une barrière);
- Une couverture de protection automatique ou manuelle installée convenablement;
-Un détecteur électronique de mouvement, fonctionnel et opérationnel; Mais aucun de ces appareils ne remplace une surveillance rapprochée.

17) En cas d'accident:
- Sortir rapidement l'enfant de la piscine;
- Appeler immédiatement les secours et se conformer à leurs consignes;
- Remplacer les vêtements mouillés par des couvertures chaudes.

18) Mémoriser et garder le numéro des Secours près de la piscine:
- les Pompiers : (18 pour la France);
- Le Samu (ER) : (15 pour la France);
- Le centre anti poison.

19) Ne jamais laisser la piscine en plein air.

PISCINE ARRONDIE AVEC PANNEAUX EN ACIER

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. CHOIX DE LA SURFACE

Il est absolument essentiel de procéder au choix d'une surface appropriée pour l'emplacement de votre piscine AVANT d'entreprendre de la remplir d'eau. Afin d'assurer une facilité de montage et de pouvoir apprécier un usage paisible de votre nouvelle piscine, il vous est conseillé de suivre attentivement les prescriptions suivantes:

A. assurez vous que la surface soit stable, plane (sans bosses ni monticules sur le sol) et parfaitement horizontal, et que la pente n'excède pas 3° sur toute la surface sur laquelle sera montée la piscine. ATTENTION : toute piscine installée sur une surface inappropriée peut entraîner des fuites, faire apparaître des irrégularités ou des effondrements pouvant entraîner des dommages corporels importants pour les usagers ainsi que pour les personnes se trouvant autour de la piscine ! **Ne jamais** faire usage de sable ou tout autre agent élévateur sous la piscine !



B. assurez vous que la surface sur laquelle vous avez choisi de positionner votre piscine soit dénuée de toute branche, cailloux, objets contendants ou tout autre corps étranger.

C. choisissez une surface qui ne se trouve pas directement en dessous ou au dessus de lignes à haute tension ou d'arbres. De plus, assurez vous que la surface de sol choisie ne recouvre aucun tuyau, files, câbles ou autres. **AVERTISSEMENT:** la piscine doit être reliée à un disjoncteur protégé par un interrupteur et supportant une charge de 110 à 230 Volt (de type GFCI). La piscine ne doit pas être située à moins de 3.05 mètres de la source d'énergie et pas plus loin que la longueur de la corde que contient la pompe à filtre. En aucune circonstance il ne sera possible de raccorder une rallonge au fil de la pompe à filtre dans le but d'étendre le branchement.

D. si un revêtement de sol est fourni avec votre kit de piscine, il est fortement recommandé de l'utiliser. Le revêtement aidera à protéger le bateau de piscine de toute dégradation due à des détritus, objets contendants ou débris. **AVERTISSEMENT :** veuillez choisir attentivement la surface de montage, toute pelouse ou autre bonne végétation mourra si elles se trouvent en dessous du revêtement. De plus, évitez dans la mesure du possible de mettre le revêtement de sol sur une surface propice aux mauvaises herbes ou autre mauvaises plantations pour éviter qu'elles ne poussent au travers du revêtement.

E. dans la mesure du possible, choisissez un endroit en plein air et de pleine exposition solaire. Cela contribuera à réchauffer votre piscine.

2. PIECES REFERENCEES

Avant de procéder au montage de votre piscine arrondie avec panneaux métalliques , déballer et recenser les différentes pièces dans le but de vous familiariser avec les différentes composantes de l'assemblage:



No. of sides may vary depending on pool size

Réf No.	Description	Taille de la piscine & QTE		
		Φ18’ x 10’/12’ (540*304/360cm)	Φ20’ x 12’ (610*360cm)	Φ24’x 12’ (723*360cm)
1	Rayon horizontal réduit B	2	4	6
2	Rayon horizontal A	2	2	2
3	Filtre	2	2	2
4	Liner	1	1	1
5	Tube en U	4	6	8
6	Bâche de sol	1	1	1
7	Courroie inférieure	4	6	8
8	Joint en T	8	12	16
9	Couvercle de la valve de vidange	1	1	1
10	Bouchon de la valve de vidange	1	1	1

3. MONTAGE DE LA PISCINE ET REMPLISSAGE DE L’EAU

Après avoir procédé au choix judicieux de l’emplacement de votre piscine, vous pouvez procéder à son montage en suivant les instructions ci-dessous. PRUDENCE: l’assemblage de la piscine nécessite 2 adultes. L’usage de la piscine peut se faire après 30mn.

A. Si votre modèle de piscine contient un revêtement de sol, dépliez le soigneusement et placez le sur le sol choisi pour l’emplacement de votre piscine. Assurez-vous que votre revêtement de sol, une fois étalé, n’est pas déchiré et qu’aucun pli visible n’apparaît.

B. placez la piscine au dessus du revêtement (s’il est prévu) avec les prises des jets du côté du filtre à pompe. Il est important d’orienter votre piscine de façon à l’aligner sur la sortie d’évacuation de la pompe à filtre. Assurez-vous que le fil électrique de la pompe soit à proximité et en toute sécurité de votre alimentation électrique. Enfin, assurez-vous que l’ouverture de la valve de vidange soit dans une position le permettant lors de la fin de saison. ATTENTION : NE PAS TRAÎNER LA PISCINE. CELA POURRAIT DÉCHIRER LA PISCINE OU CAUSER D’AUTRES DÉSAGRÉMENTS. Nous ne pourrons être tenus pour responsables des dégâts entraînés par une mauvaise manipulation de la piscine ou par le non respect des instructions de sécurité et d’emploi.



C. dépliez délicatement la piscine, tirez sur les côtés et sur le sol pour les rendre le plus lisse possible. NOTE : pour un montage facile, il est préférable de procéder au montage par temps chaud et ensoleillé. Si le temps vous le permet, exposez la piscine dépliée au soleil pendant une heure, ou plus, cela rendra le matériau de la piscine plus malléable.

D.Gonfler l'anneau central en le maintenant au centre de la piscine (le dessus de l'anneau doit être maintenu à l'intérieur de la circonférence du dessus de la piscine). TRÈS IMPORTANT : le dessus de l'anneau devrait être rempli à environ 85% de sa capacité. NE PAS tenter de gonfler l'anneau au-delà de cette capacité. Le gonflage excessif de l'anneau peut entraîner son explosion ou causer des dégâts a l'apparence de l'anneau.



TOP VIEW

E. insérer la prise fournie dans la piscine à la fois dans le tuyau du filtre et dans la connexion de la valve de drainage.

F. Repérez le rayon horizontal [B] avec orifice réduit et le rayon horizontal [A]. Faites glisser chaque pièce des rayons [B] et [A] à travers l'ouverture du manchon le long du dessus du côté long de la piscine. Le Rayon horizontal [B] doit être réparti des deux côtés de la piscine et placé à l'avant. Centrez le rayon à l'intérieur du manchon, puis attachez l'orifice réduit du rayon [B] et insérez dans l'orifice irréductible d'un autre rayon [B] ou rayon [A] jusqu'à ce qu'il clique (qu'il se bloque) en place. Reliez le joint en T avec le rayon horizontal ; alignez la broche du joint en T avec le trou du dessous du rayon horizontal jusqu'à ce qu'il clique (qu'il se bloque) en place. Faites glisser chaque tube en U à travers la courroie inférieure supplémentaire puis fixez sur le joint en T.

G. Répéter ce geste jusqu'à ce que toutes les branches et tubes soient connectés, en suivant le même sens giratoire.

H. Commencer à remplir la piscine avec environ 1 « litres » d'eau. Jeter tout corps étranger en entrant corporellement dans la piscine. Jeter délicatement en dehors de la piscine par le bord avec les pieds en faisant attention de ne rien endommager. Ou bien , par l'extérieur de la piscine, en attrapant le bas côté de la piscine et soulever le bas de la piscine et pousser en dehors.

I. Une fois ce nettoyage effectué, continuer à remplir la piscine jusqu'au niveau maximum de la piscine. Inspecter fréquemment la piscine et vérifier son remplissage éventuel. IMPORTANT : si vous remarquez un amoncellement d'eau sur un côté seulement, ARRÊTER LE REMPLISSAGE IMMÉDIATEMENT. Cela indique que le sol n'est pas à la bonne hauteur ou un dénivellement ou que le sol n'a pas été suffisamment lissé. Si cela devait arriver, vider totalement la piscine (Voire Section 7 de ce manuel) et la déplacer délicatement vers un emplacement et un sol plus appropriés. NE JAMAIS essayer de déplacer la piscine alors qu'il y a de l'eau à l'intérieur, vous risqueriez de vous blesser.

J. les parois de la piscine s'élèveront au fur et à mesure que la piscine se rempli d'eau. Il est conseillé de surveiller la piscine périodiquement à mesure qu'elle se remplit pour s'assurer qu'il n'y ait aucune fuite et qu'elle se remplisse convenablemen.



K. continuer de remplir la piscine d'eau jusqu'en haut de la piscine gonflable et jusqu'à ce que les côtés soient lisses et fermes. Ne pas tenter de dépasser cette limite ou de faire déborder la piscine.
ATTENTION : une fois la piscine remplie, ne pas permettre aux baigneurs de sauter dedans, s'y adosser lourdement. Cela pourrait causer l'écroulement de la piscine.



NOTE IMPORTANTE : Une fois la piscine remplie pour la saison, prendre garde à ce qu'elle ne déborde pas à cause de pluies ou d'inondations accidentelles. Si cela arrivait, il est important de procéder à l'extraction du surplus d'eau le plus vite possible.

4. ASSEMBLAGE DU FILTRE

A ce stade du montage veuillez vous référer au manuel d'explication contenu avec la pompe. Il est destiné à vous guider dans la façon de mettre en place et d'installer le filtre par des explications explicites et qui varient en fonction de la spécificité de votre piscine. Le filtre est destiné à nettoyer les impuretés qui se trouvent dans votre piscine. Le filtre seul ne peut suffire à entretenir efficacement la clarté de votre eau ; dans ce but, vous devez appliquer régulièrement des produits chimiques à l'eau de votre piscine.

IMPORTANT : assurez vous de la conservation des plastiques internes et externes du liner de votre piscine jusqu'à l'assemblage complet de votre pompe à filtre.

5. MONTAGE DE L'ECHELLE DE LA PISCINE

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ POUR L'USAGE DE L'ECHELLE DE PISCINE
LIRE ATTENTIVEMENT AVANT TOUTE UTILISATION !

IMPORTANT: CHARGE MAXIMUM
L'échelle est destinée à supporter 1 personne dont le poids maximum n'excède pas 135 Kg.

ATTENTION:
- toujours s'assurer que l'échelle est utilisée sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas jouer sur l'échelle.
- Faire attention en montant et en descendant, garder le corps au centre, entre les appuis.
- Maintenir fermement. Utiliser les deux mains pour monter ou descendre.
- S'accrocher uniquement à l'échelle pour utiliser les marches.
- Ne pas surcharger
- Ne pas utiliser l'échelle dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu.
- Enlever l'échelle de la piscine immédiatement après l'usage. Le ranger dans un endroit inaccessible aux enfants.
- DANGER ! LE MÉTAL VÉHICULE L'ÉLECTRICITÉ. Ne pas permettre que l'échelle soit en contact direct avec des conduits électriques.
- Assurez-vous que le montage de l'échelle soit dûment terminé.
- Placer l'échelle du coté où on a pied sur une surface plane. Ne pas placer l'échelle dans un endroit qui communique avec des portes ouvertes.
- Le montage de l'échelle devrait être effectué par des adultes uniquement

VÉRIFICATIONS :
- Vérifier après réception et avant tout usage ; ne jamais grimper sur une échelle défectueuse ou cassée. Toutes les composantes de l'échelle doivent être maintenues dans un état propre à l'utilisation.
- S'assurer que tous les rivets, joints, vices et boulons soient serrés et que les marches, barreaux et bretelles soient sécurisés.
- Maintenir l'échelle propre, sans graisse, huile, boue, neige, peinture fraîche et autre matériau glissant. Oter toute chaussure ou sandale glissante.
- Ne jamais bricoler temporairement une cassure.
- Détruire l'échelle si elle est cassée, usée, brûlée ou exposée à la corrosion de matériaux chimiques.

RANGEMENT DU MATÉRIEL :
- Ranger l'échelle dans un endroit sec et en toute sécurité.
- Ne jamais mélanger d'autres outils avec l'échelle.
- Isoler l'échelle de tout autre matériau étranger.

Avant d'appliquer cette information, veuillez lire attentivement les explications détaillées contenues dans le manuel pour l'assemblage et observer les mesures de sécurité.

MESURES DE SÉCURITÉ

- Vous devez placer l'échelle en hauteur, sur la terre ferme.
- Une personne à la fois doit être autorisée à se trouver sur l'échelle.
- L'échelle doit être installée sous la surveillance ou par des manufacturiers.
- DANGER : ne pas plonger de l'échelle. Ne pas sauter de l'échelle.
- Toujours se situer en face de l'échelle pour entrer ou sortir de la piscine.
- Pour prévenir toute noyade- ne jamais passer à travers l'échelle, derrière l'échelle ni nager autour de l'échelle .
- L'échelle ne peut être utilisée qu'avec le modèle spécifique de piscine arrondie à bordure métallique avec lequel elle a été vendue.
- Ladder to be used only with the specific Prompt Set Pool with which it was sold.
- Le poids maximum que peut supporter l'échelle est de 135 Kg.

OUTILS NÉCESSAIRES A L'ASSEMBLAGE : *Tournevis*

ATTENTION: si vous utilisez un tournevis électrique, évitez le contact de l'eau pendant l'assemblage.

6. MAINTENANCE DE LA PISCINE PENDANT UTILISATION ET SOIN DE L'EAU

Comme il a été précédemment indiqué, votre modèle de piscine contient un système très performant de pompe à filtre destiné à nettoyer votre piscine de tout débris et petites saletés et résidus. Néanmoins, ce filtre ne représente qu'un aspect du nettoyage de votre piscine. Pour maintenir une eau claire et propre, veuillez vous conformer aux conseils de nettoyage suivants:

A. Une utilisation propre et adéquate de produits chimiques est nécessaire pour le maintien de la qualité de l'eau et du PH de la piscine. De plus, l'application de ces produits chimiques aide à prévenir l'apparition d'algues et autres bactéries au sein de votre piscine, et assiste votre pompe à filtre à maintenir une eau cristal et claire. Parmi ces produits vous pouvez utilisez les suivants (liste non exhaustive):

1) Tabular, Granular et chlore liquide : désinfectent l'eau de votre piscine et prévient la pousse d'algues.
2) Les produits ajusteurs de PH : sont destinés à corriger le niveau du PH et à rendre l'eau plus ou moins acide.
3) Anti algues : pour empêcher l'apparition d'algues.
4) « Shock » (superchlorinator) : élimine certains composants organiques et combinés pouvant affecter la clarté de l'eau.

Si vous voulez obtenir plus de détails sur l'utilisation des produits chimiques, veuillez vous adresser à votre détaillant fournisseur de piscine de votre région en l'informant du volume d'eau contenu dans votre piscine, de manière spécifique , et dans la mesure du possible, fournir un échantillon de l'eau de votre piscine. Cela permettra aux professionnels de vous indiquer : 1) quels produits chimiques acheter 2) pour quelle quantité et 3) comment les utiliser en toute sécurité et efficacité.

B. ne jamais mettre en contact le chlore avec le liner de la piscine tant que le produit n'a pas été dissout.il faut donc, au préalable faire dissoudre la tablette de chlore dans un récipient d'eau avant de le verser dans la piscine, ainsi le produit se dissolve dans la piscine de façon éparse.

DANGER: ne jamais ajouter d'eau aux produits chimiques. EN REVANCHE veillez à toujours ajouter des produits d'entretien à l'eau de votre piscine. Ne jamais mélanger différents produits directement. Mais verser les différents produits directement dans l'eau de la piscine et attendre entre les différents versements que le produit se dissolve dans toute la piscine.

C. Nous vous conseillons d'acquérir un kit de test de l'eau, et de procéder régulièrement au test afin de vous assurer de l'optimisation de votre eau en PH et acidifiants. Vous pouvez demander conseil à votre vendeur détaillant de piscines sur le modèle le plus approprié à acquérir et sur la façon de procéder au test. **ATTENTION**: trop de chlore ou un PH trop faible peut endommager le liner de votre piscine, c'est pourquoi il faut rectifier votre eau, au plus vite, dans de telles conditions.

D. les fonctions d'évacuation des impuretés et de maintenance de l'eau dans le liner de votre piscine seront simplifiées par l'emploi d'un *Kit de maintenance pour piscines arrondies à encadrement métallique*, qui contient un broyeur de feuilles et un aspirateur à moteur. Ce kit de maintenance peut se trouver en supplément dans certains modèles de piscine vendu en kit, mais peut s'acheter séparément au rayon accessoire.

E. Vérifier le filtre toutes les deux semaines (ou plus si l'utilisation est intense) et s'assurer qu'il n'a besoin d'être nettoyé ou remplacé. Si la cartouche a perdu de sa couleur, nettoyez la au jet de tuyau. S'il vous est impossible de la nettoyer de cette façon, vous devez alors la remplacer par une neuve. Le non respect de la fréquence d'entretien de votre cartouche affectera à terme le fonctionnement.

F. Enfin, les deux conseils suivants vous aideront à limiter l'apparition d'autres:

1) toujours rappeler à votre entourage de se rincer les mains de toute impureté ou résidus d'huile avant d'entrer dans la piscine.
2) Si votre piscine contient un cache, remettez-le chaque fois que la piscine est hors d'usage. Cela empêchera que le vent ne dépose de résidus dans la piscine et empêchera le surplus d'eau dû à des orages.

AVERTISSEMENT: Le non respect des règles de maintenance risque d'entraîner de sérieux dangers pour la santé et particulièrement pour les enfants.

COMMENT UTILISER LE KIT DE MAINTENANCE DE LA PISCINE

IMPORTANT: LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT L'ASSEMBLAGE.

INSTALLATION DU SKIMMER DE LA PISCINE

1. Le skimmer de la piscine utilise les mêmes pièces que l'évacuateur.
2. Le filet du skimmer contient un ressort en plastic (M-4) qui le relie au sommet de l'évacuateur. Aligner le ressort en plastic avec les tuyaux enfoncés dans le manche. Faire connecter les deux côtés.
3. Faire délicatement glisser la surface de la piscine avec le skimmer, etc.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE L'ASPIRATEUR DE PISCINE

1. relier le tuyau de jardin au robinet d'eau et ouvrir l'eau.

ATTENTION : la pression de l'eau varie en fonction des endroits, c'est pourquoi un test devra être fait pour vérifier la pression de l'eau pour un nettoyage efficace.

2. par des mouvements doux et délicats, faire glisser la couche du sommet de la piscine jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de débris.
3. fermer l'eau, enlever l'aspirateur de l'eau, dévisser et ranger le tuyau de jardin dans un endroit sûr.
4. détacher, vider et nettoyer les débris qui se trouvent dans le sac. Faire sécher le sac à l'air libre. Rattacher le sac à son aspirateur.
5. ranger soigneusement l'aspirateur de piscine dans un endroit sûr et en toute sécurité.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE L'ASPIRATEUR DE PISCINE

1. emboîter les différents manches.
2. la buse de nettoyage (M-3) contient un ressort en plastic (M-4) qui se connecte à l'extrémité du manche. Aligner le ressort en plastic qui se trouve à l'intérieur de la buse de nettoyage avec les tuyaux enfoncés dans le manche. Emboîter délicatement les extrémités du ressort pour que les manches s'insèrent dans la buse de nettoyage et que le ressort passe dans le manche préfixé.
3. enlever le papier protecteur du manche de la brosse (M-6) et le cliquer sur position fermée à l'intérieur de la buse de nettoyage (M-3).
4. attacher le sac à débris (M-2) du côté de l'ouverture de la buse de nettoyage, comme des lacets.
5. en fonction du type de connexion du tuyau de jardin, il faudra brancher le tuyau du côté opposé au sac à débris.

Important : le laveur (M-5) doit être associé avant d'ouvrir le robinet d'eau.

6. sécuriser l'arrivée d'eau en mettant une pince (M-1) fournie dans le Kit.
7. l'aspirateur de piscine est maintenant prêt à l'usage.

7: RANGEMENT DE LA PISCINE EN BASSE SAISON (VIDER, DEMONTER ET RANGER LA PISCINE)

A. assurez-vous que l'alimentation du filtre est interrompue.
B. Assurez-vous que l'entrée de la vidange est bien insérée dans la piscine.
C. Relier le tuyau à son adaptateur… placez le dans un endroit où l'eau peut être évacuée sans nuisance, comme une plaque d'égout.
D. Brancher la prise aux entrées internes et externes et déconnecter la pompe à filtre du tuyau.
E. Attacher l'adaptateur du tuyau à l'évacuateur en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
F. Ouvrez l'ouverture de drainage à l'intérieur de la piscine et l'eau commencera à s'évacuer.

ATTENTION: Ne pas laisser vos enfants se pencher ni les laisser sans surveillance durant l'opération de drainage. Le courant pourrait emporter vos enfants.

G. Déconnecter le tuyau et l'adaptateur une fois terminé.
H. Replacer la sortie de drainage à l'intérieur de la piscine.
I. Assurez-vous que le liner de la piscine est bien sec avant rangement. Vous pouvez laisser sécher au soleil. Ne jamais ranger une piscine encore humide.
J. Pour une bonne préservation de la piscine d'une saison à une autre, bien l'emballer dans un matériau prévu à cet effet. Tous les accessoires de la piscine doivent être rangés dans un endroit sec, chaud, et insusceptible de prendre l'eau.

PISCINE ARRONDIE AVEC PANNEAUX EN ACIER
Guide de dépannage rapide

Problème	Description	Cause	Solution
Une fois la piscine remplie, elle n'est pas de forme arrondie	• la piscine a pris une forme ovale, rectangulaire ou la forme d'une coque • la piscine apparaît bancale d'un côté ou la profondeur de la piscine fait ressortir une inégalité.	• des plis au fond du liner n'étaient pas correctement lissés avant le remplissage • les panneaux n'étaient pas assez étirés pour le remplissage correct de la piscine, entraînant une circonférence sue le dessus de l'anneau • la piscine est placée sur un sol bombé ou débordant	• vider la piscine jusqu'à 1 litre de profondeur et lisser en douceur le plus de plis possibles • vider la piscine jusqu'à 1 litre de profondeur et poussez les panneaux vers l'extérieur de la circonférence de l'anneau central. • vérifiez que le sol sous la piscine est très plat, sans dénivelé ni amas de monceaux.
La coloration de l'eau	• l'eau vire au bleu, marron ou noir après une première application de chlore.	• le chlore provoque une oxydation des sels minéraux de votre eau. Cela est fréquent lorsque la piscine est remplie d'eau provenant de différentes sources.	• ajuster le PH au niveau conseillé. • faire marcher le filtre jusqu'à ce que l'eau redevienne claire • nettoyer régulièrement la cartouche.
des particules contenues dans l'eau	• l'eau apparaît « laiteuse » ou blanchâtre.	• l'eau est épaisse parce que son PH est trop élevé. • la quantité de chlore est inadéquate • l'eau contient des corps étrangers • les baigneurs ne se rincent pas les pieds avant d'entrer dans l'eau.	• ajuster le PH .renseignez vous auprès de votre fournisseur détaillant pour l'acquisition d'un produit adéquat. • vérifier le niveau de chlore. • nettoyer ou replacer le filtre • enlever toute saleté à l'aide d'un jet d'eau puissant.
le niveau d'eau reste bas malgré tout	• l'eau de l piscine semble diminuer jour après jour.	• déchirure ou perforation dans le liner de la piscine. • déchirure ou perforation du tuyau d'évacuation de la pompe à filtre • les pinces du tuyau sont trop desserrées • évaporation due aux grosses chaleurs estivales.	• localiser le disfonctionnement et réparer à l'aide des outils fournis dans le kit de dépannage rapide. • réparer ou remplacer le tuyau • resserrer toutes les pinces du tuyau. • recouvrir la piscine lorsqu'elle est hors usage.
présence d'algues	• l'eau a une couleur verdâtre • des tâches vertes, marron ou noires apparaissent sur le liner de la piscine. • le fond de la piscine est glissant et/ou une odeur déplaisante se fait sentir.	• il y a des algues dans la piscine.	• appliquer un traitement de choc (super chlore). Vérifier le niveau du PH et ajuster le au niveau approprié • vider ou nettoyer légèrement le liner de la piscine. • tester l'eau régulièrement pour maintenir le bon niveau de chlore.
l'eau de la piscine est glaciale	• l'eau ne chauffe pas à une température ambiante agréable pour nager.	• la piscine se trouve dans un emplacement trop ombragé ou dans l'ombre d'un arbre. • de la chaleur s'échappe de l'eau de la piscine.	• déplacer la piscine dans un endroit de pleine exposition solaire de sorte que l'eau puisse bénéficier de la chaleur solaire du jour le plus longtemps possible. • garder la piscine recouverte chaque fois qu'elle se trouve hors d'usage.

Ne retournez pas le produit au magasin
STOP
Contacter votre centre de service après-vente
Adresse email :service@jilong-europe.com
Numéro de téléphone :1-866-946-3002

Size/ Taille/ Grootte/Größe/ Misura/ Grootte	Water Capacity / Capacité Capacidad de agua/Wasserkapazität Capacità/Watercapaciteit (80%):
18’ x 10’ x 42 ” (540 x 304 x 106 cm)	2950Gal(11180L)
18’ x 12’ x 48 ” (540 x 360 x 122 cm)	4108Gal(15547L)
20’ x 12’ x 48 ” (610 x 360 x 122 cm)	4542Gal(17190L)
24’ x 12’ x 48 ” (732 x 360 x 122 cm)	5582Gal(21120L)

EXPERTOS EN PRODUCTOS HINCHABLES

Piscina oval con estructura de acero

Manual de instrucciones



ATENCIÓN: LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Antes de empezar a montar la piscina. Debe comprender bien estas instrucciones para que pueda garantizarse la seguridad y eficacia del proceso de montaje.

Lea estas instrucciones detenidamente y consérvelas para poder consultarlas en el futuro.

ÍNDICE

Recomendaciones de seguridad importantes para la utilización de la piscina oval con estructura de acero ..... 35 – 37

Instrucciones de montaje de la piscina oval con estructura de acero ..... 38 – 41

Montaje y funcionamiento de la bomba del filtro 41

Instrucciones de montaje de la escalera de la piscina ..... 42 – 43

Mantenimiento de la piscina oval con estructura de acero y cuidado del agua durante la temporada ..... 43 – 44

Instrucciones de montaje y funcionamiento del kit de mantenimiento de la piscina ..... 44 – 45

Instrucciones de montaje y funcionamiento del limpiafondos de la piscina 45

Instrucciones de vaciado, desmontaje y almacenamiento de la piscina 46

Guía de referencia para resolver problemas 47

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES PARA LA UTILIZACIÓN DE LA PISCINA

Lea detenidamente esta información antes de utilizar la piscina.

Para disfrutar al máximo de su piscina oval con estructura de acero y garantizar la seguridad de las personas que estén dentro o cerca de ella, **SIGA SIEMPRE** las siguientes instrucciones sobre su seguridad y mantenimiento:

1) Es responsabilidad del propietario de la piscina conocer y cumplir todas las leyes locales y estatales relativas a la seguridad de las piscinas situadas por encima del nivel del suelo ANTES DE montar o utilizar la piscina. Esto incluye, entre otras, las leyes relativas a: plataformas, vallas, barreras, cubiertas, escaleras de piscina, iluminación y equipo de seguridad obligatorio. Consulte a las autoridades locales para asegurarse de que cumple estas leyes.
2) No utilice arena durante el proceso de montaje. Si parece necesario utilizar un agente nivelador, es probable que el lugar elegido para montar la piscina no sea adecuado. SI SE IGNORA ESTA ADVERTENCIA SE PODRÍAN PRODUCIR GRAVES DAÑOS PERSONALES.
3) No deje a los niños solos en la piscina. Asegúrese siempre de que al menos un adulto vigile EN TODO MOMENTO a los niños y a las personas que no sepan nadar. Nunca nade ni se bañe en la piscina solo.
4) NUNCA permita que se bucee en la piscina ni se salte a ella. Nunca entre en la piscina desde una plataforma ni desde ningún otro tipo de superficie elevada. El nivel del agua de su piscina es muy bajo y no es apropiado para estas actividades. Si se ignoran estas instrucciones se pueden producir graves daños o incluso muertes.
5) No permita que los niños ni los adultos armen jaleo ni practiquen otros deportes o "actividades violentas" en la piscina ni cerca de ella. Si se ignora esta recomendación se pueden producir graves daños a las personas que estén en la zona de la piscina o cerca de ella.
6) Tenga siempre a mano y cerca de su piscina el equipo de seguridad adecuado para ella. Coloque carteles bien visibles con los números de urgencias y con normas y consejos de seguridad (como "Prohibido saltar y bucear" o "No se bañe solo"). No permite que los bañistas entren en la piscina a menos que la zona tenga suficiente luz o esté bien iluminada.
7) La bomba del filtro que incluye su piscina está diseñada para eliminar suciedad y otras pequeñas partículas del agua de dicha piscina. De todos modos, para mantener el agua de la piscina completamente limpia, sin algas y sin bacterias dañinas, es MUY IMPORTANTE REALIZAR SISTEMÁTICAMENTE TRATAMIENTOS QUÍMICOS. Pida consejo a su distribuidor minorista local de piscinas sobre el uso seguro y eficaz de cloro, tratamientos de choque, alguicidas y otros productos químicos similares.

.8) Para no causar irritación de piel y ojos, o incluso lesiones, a los bañistas, nunca utilice productos químicos en la piscina mientras esté ocupada. Nunca utilice sustancias ni productos químicos en su piscina si no puede comprobar la cantidad o el tipo exactos que debe añadir al agua. Pida recomendaciones e instrucciones específicas sobre el uso de productos químicos en su piscina a un distribuidor minorista de piscinas.

9) Se recomienda encarecidamente a los propietarios de piscinas que analicen con frecuencia el agua de sus piscinas para asegurarse de que la concentración de pH y de cloro del agua sea la óptima para poder disfrutar del baño con seguridad durante toda la temporada. Consulte a su distribuidor minorista de piscinas para encontrar un kit de análisis adecuado y conocer sus instrucciones de uso.
10) Todo el equipo, incluido el forro de la piscina, el aro hinchable, las mangueras, las cubiertas de vaciado, el cuerpo de la bomba (si se incluyen: cubiertas, tela de fondo, escaleras y kit de mantenimiento) y los cables eléctricos, debe inspeccionarse con frecuencia en busca de signos de corrosión, deterioro, piezas que falten o estén rotas o cualquier otro peligro potencial.
11) Las piscinas ovales con estructura de acero están diseñadas para poder guardarse fuera de temporada. Si vive en una zona templada en la que no va a usar la piscina durante todo el año, le **RECOMENDAMOS ENCARECIDAMENTE** que vacíe su piscina, la limpie y la seque bien y la almacene en un lugar protegido fuera de temporada. Esto contribuirá a que su piscina dure más tiempo y evitará riesgos para la seguridad cuando dicha piscina no se esté utilizando.
12) El sistema de filtrado está en concordancia con la norma de instalación NF C 15-100, que especifica que todos los dispositivos eléctricos situados a menos de 3,50 m de la piscina y a los que se pueda acceder libremente deben tener un voltaje de alimentación bajo, de 12 V. Los dispositivos eléctricos con una alimentación de 220 V deben estar situados a más de 3,50 metros del borde de la piscina. Consulte al fabricante sobre cualquier cambio en alguno de los elementos del sistema de filtrado.
13) La seguridad de los niños solamente depende de usted. El peligro es mayor cuando los niños tienen menos de 5 años. No son solamente los demás los que tienen accidentes. Esté preparado para hacerles frente.
14) Vigile y actúe:
    - Es necesario vigilar a los niños de cerca y constantemente;
    - Es mejor que haya un solo adulto vigilando;
    - Refuerce la vigilancia cuando haya varias personas en la piscina;
    - Pida flotadores de seguridad (para las personas que no sepan nadar);
    - Enseñe a sus hijos a nadar lo antes posible;
    - Mójese el cuello, los brazos y las piernas antes de entrar en el agua;
    - Asegúrese de conocer las técnicas de primeros auxilios, especialmente las que se utilizan con los niños;
    - No permita que los niños buceen ni salten;
    - No permita que corran ni armen jaleo cerca de la piscina;
    - No permita que los niños que no sepan nadar entren en la piscina sin chaleco flotador o flotadores en los brazos, ni permita que se bañen si no es bajo la supervisión de un adulto;
    - No deje juguetes cerca de la piscina ni dentro de ella cuando no haya nadie vigilando;
    - Mantenga el agua siempre limpia y en buenas condiciones de salubridad;
    - No deje los productos de tratamiento del agua al alcance de los niños.
15) Tenga siempre:
    - Un teléfono cerca de la piscina, para no dejar solos a los niños cuando hable por teléfono;
    - Boyas y postes cerca de la piscina.
16) Además, hay otros equipos que pueden aumentar la seguridad:
    - Una barrera de protección con la puerta siempre cerrada (por ejemplo, un seto no se

puede considerar una barrera);
- Una cubierta protectora manual o automática debidamente instalada y asegurada;
- Un detector electrónico funcionando para saber si alguien pasa por la piscina o cae en ella; pero ninguno de estos equipos debe sustituir a una vigilancia atenta.

17) Si se produce un accidente:
- Saque al niño de la piscina rápidamente;
- Llame inmediatamente a urgencias y siga las indicaciones que reciba;
- Sustituya las prendas mojadas por mantas calientes.

18) Memorice los números de teléfono de urgencias y téngalos a mano cerca de la piscina:
- Bomberos: (18 en Francia);
- Samu (urgencias): (15 en Francia);
- Servicio de información toxicológica.

19) Nunca coloque la piscina al aire libre.

Piscina oval con estructura de acero: INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. SELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO

Es absolutamente imprescindible elegir un emplazamiento adecuado para su piscina ANTES DE intentar llenarla de agua. Para garantizarle un montaje sencillo y que pueda disfrutar sin problemas de su nueva piscina oval con estructura de acero. Para montar la piscina, elija un emplazamiento que se ajuste *rigurosamente* **a las siguientes recomendaciones:**

A. Asegúrese de que la zona sea firme, plana (sin baches ni montículos) y muy lisa, con una pendiente que no supere el 3° por ciento en ningún punto de la zona en la que se va a montar la piscina. **ADVERTENCIA:** Las piscinas instaladas sobre superficies que no sean lo suficientemente lisas pueden perder agua, ser irregulares o desmoronarse, lo que puede producir daños materiales o personales graves en la zona de la piscina o cerca de ella. **NUNCA** utilice arena ni ningún otro agente nivelador bajo la piscina.



B. Asegúrese de que en la zona que ha seleccionado para montar la piscina no haya palos, piedras, objetos afilados ni ninguna otra sustancia extraña.
C. Seleccione una zona que no esté justo debajo de cables del tendido eléctrico ni de árboles. También debe asegurarse de que bajo la zona en la que va a montar la piscina no haya tuberías, líneas, cables ni conducciones de ningún tipo. **PRECAUCIÓN:** Desde la piscina debe poder accederse a una toma de CA de 110 o 230 voltios protegida por un Interruptor Diferencial de Fuga a Tierra. La piscina no debe estar situada a menos de 3 m de la fuente de alimentación, pero tampoco más lejos de lo que mida el cable de la bomba del filtro. En ningún caso debe utilizarse un alargador para realizar la conexión.
D. Si el kit de su piscina incluye una tela de fondo, recomendamos encarecidamente su utilización. La tela de fondo contribuirá a proteger el forro de la piscina de los daños que puedan causar el crecimiento de la hierba, los objetos afilados y la suciedad.
PRECAUCIÓN: Elija cuidadosamente la zona en la que va a montar su piscina, pues tanto el césped como cualquier otro tipo de vegetación morirá bajo la tela de fondo. También debe evitar colocar la tela de fondo en zonas en las que proliferen las plantas y las hierbas, pues podrían traspasar dicha tela al crecer.
E. Si es posible, elija dentro de su propiedad una zona abierta que reciba la luz del sol directamente. Esto contribuirá a templar el agua de su piscina.

2. REFERENCIA DE PIEZAS

Antes de montar su piscina, organice y revise todas las piezas contenidas para familiarizarse con todas las partes que usted utilizará en el ensamblaje.



El número de lados podría variar dependiendo del tamaño de la piscina

Número de referencia	Descripción	Tamaño de la piscina y CANTIDAD		
		Φ18’ x 10’/12’ (540*304/360cm)	Φ20’ x 12’ (610*360cm)	Φ24’x 12’ (723*360cm)
1	Vara de soporte horizontal reducida B	2	4	6
2	Vara de soporte horizontal A	2	2	2
3	Filtro de orificio	2	2	2
4	Cubierta para piscina	1	1	1
5	Tubo en U	4	6	8
6	Base protectora de tela	1	1	1
7	Correa inferior	4	6	8
8	Junta en T	8	12	16
9	Tapa de la válvula de drenaje	1	1	1
10	Tapón de la válvula de drenaje	1	1	1

3. MONTAJE Y LLENADO DE LA PISCINA

Tras seleccionar adecuada y cuidadosamente la ubicación de la piscina, proceda a montarla de acuerdo con las siguientes instrucciones. PRECAUCIÓN: Se necesitan 2 personas (adultas) para montar la piscina, y podrá utilizarla en tan solo 30 minutos.

A. Si el sistema de su piscina incluye una tela de fondo, desdóblela cuidadosamente y colóquela sobre la zona que ha seleccionado para montar su piscina. Asegúrese de extender la tela de fondo de manera que quede lisa y uniforme, sin frunces ni arrugas visibles.

B. Coloque la piscina sobre la tela de fondo (si dispone de una) con las conexiones de las mangueras mirando hacia la zona en la que desea situar la bomba del filtro. Es importante orientar la piscina hacia la toma que va a utilizar para enchufar la bomba del filtro. Asegúrese de que el cable de la bomba llegue sin problemas a la toma elegida. Por último, asegúrese de que se pueda acceder cómodamente a la abertura de la válvula de vaciado para vaciar la piscina al final de la temporada. **PRECAUCIÓN:** NO ARRASTRE LA PISCINA, PUES PODRÍA ROMPERSE O SUFRIR OTRO TIPO DE DAÑOS. No nos haremos responsables de los daños que sufra la piscina por utilizarla inadecuadamente o no seguir estas instrucciones.



Conexiones de la manguera

C. Desdoble con cuidado la piscina, extendiendo los laterales y el suelo para que queden lo más estirados posible. NOTA: Para que el montaje de la piscina resulte más sencillo, es mejor realizarlo en un día soleado y con temperaturas agradables. Si el tiempo lo permite, permita que la piscina desdoblada reciba la luz del sol directamente durante al menos 1 hora para que el material de dicha piscina sea más flexible durante el montaje.

D. Hinche el aro superior, manteniéndolo en el centro de la piscina (el aro superior siempre debe estar dentro de la circunferencia formada por el fondo de la piscina). MUY IMPORTANTE: El aro superior solamente debe llenarse aproximadamente hasta el 85% de su capacidad. NO trate de hinchar el aro más. Si hincha demasiado el aro superior éste puede reventar o pueden dañarse las juntas de dicho aro.



TOP VIEW

E. Inserte las bocas de agua incluidas en el interior de la piscina tanto en las conexiones de las mangueras de la bomba del filtro como en el conector de la válvula de vaciado.

F. Localice la Vara de soporte horizontal con conexión reducida [B] y la Vara de soporte horizontal [A]. Comience insertando todas las piezas de las varas de soporte [B] y [A] a través de la abertura de la funda situada a lo largo de la parte superior del lateral de la piscina de mayor longitud. La Vara de soporte horizontal [B] debe distribuirse por los dos lados de la piscina y colocarse en la parte delantera. Centre la vara de soporte dentro de la funda y, a continuación, una la conexión reducida de la Vara de soporte [B] insertándola en la conexión no reducible de otra vara de soporte [B] o vara de soporte [A] hasta apreciar cómo encajan (escuchará un clic). Conecte la Junta en T al punto conectado de la Vara de soporte horizontal y haga coincidir el pasador de

G. Repita el procedimiento anterior en la misma dirección hasta que todos los largueros o tubos se hayan conectado.

H. Llene la piscina hasta que haya 2.5 centímetros de agua como máximo y, a continuación, estire las arrugas del suelo (desde dentro de la piscina) empujando hacia afuera la zona en la que se juntan el suelo de la piscina y sus paredes, o (desde fuera de la piscina) asiendo el suelo de la piscina por debajo de las paredes de la piscina y tirando hacia afuera.

I. Cuando haya alisado las arrugas todo lo posible, siga llenando la piscina. IMPORTANTE: ANTES DE SEGUIR llenando la piscina, compruebe que la ubicación que ha elegido sea lo SUFICIENTEMENTE PLANA Y LISA. Si, tras un corto período llenando la piscina, nota que la profundidad del agua no es uniforme, que la piscina se inclina demasiado hacia un lado o que la piscina tiene un aspecto oval o se parece a un huevo, DEJE DE LLENAR LA PISCINA INMEDIATAMENTE, pues esto indica que la ubicación elegida no es suficientemente lisa o que las paredes laterales no se han desplegado correctamente. Vacíe la piscina y busque otra ubicación para montarla. NUNCA intente mover usted mismo una piscina con agua dentro, pues podría resultar herido.

J. Las paredes de la piscina se elevarán a medida que llene dicha piscina. Es aconsejable vigilar la piscina de vez en cuando durante el proceso de llenado para estar seguros de que no tenga fugas y de que se esté llenando de manera uniforme.

Mientras la piscina se llena de agua

Se eleva la pared de la piscina



K. Siga llenando la piscina hasta que el agua llegue a la PARTE INFERIOR del aro hinchable y los laterales estén lisos y firmes. NO trate de llenar la piscina más. PRECAUCIÓN: Una vez llena la piscina, no permita que los bañistas salten, se tumben ni se apoyen con fuerza sobre el aro hinchable. Estas acciones pueden provocar que la piscina se desmorone.

Nota:Tras llenar su piscina de agua para toda la temporada, compruebe que no se llene demasiado por el agua de lluvia o por accidente. Si esto sucede, es importante eliminar o achicar el exceso de agua lo antes posible. El nivel del agua nunca debe superar el borde inferior del aro hinchable.

4. MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA DEL FILTRO

En este punto del proceso de montaje, consulte el manual incluido en la bomba del filtro. En este folleto encontrará instrucciones explícitas sobre el montaje y funcionamiento correctos de la bomba del filtro incluida en su sistema de piscina oval con estructura de acero. Tenga en cuenta que la bomba del filtro ha sido diseñada específicamente para eliminar suciedad y otras pequeñas partículas de su piscina. Con la bomba del filtro solamente no mantendrá el agua de su piscina cristalina y completamente desinfectada. Para conseguir esto debe añadir productos químicos al agua de su piscina y mantener unos hábitos regulares de limpieza que incluyan la recogida de hojas, la utilización del limpiafondos, etc.

IMPORTANTE: Asegúrese de que los dispositivos plásticos de entrada y salida del forro de su piscina estén conectados hasta que termine de

montar la bomba del filtro.

5. INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LA ESCALERA DE LA PISCINA

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES PARA LA UTILIZACIÓN DE LA ESCALERA DE LA PISCINA LEA ATENTAMENTE ANTES DE UTILIZARLA

IMPORTANTE: CARGA MÁXIMA

La escalera está diseñada para soportar el peso de 1 persona, siempre que no supere los 136 kg.

PRECAUCIÓN:

- Asegúrese de que la escalera se utilice siempre bajo la supervisión de un adulto.
- NO JUEGUE EN LA ESCALERA.
- Tenga cuidado al subir o bajar, y manténgase centrado entre ambos pasamanos.
- Sujétese bien. Use ambas manos para subir.
- Utilice siempre los escalones para subir.
- No sobrecargue la escalera.
- No utilice la escalera para fines distintos de aquéllos para los que fue diseñada.
- Retire la escalera de la piscina en cuanto deje de utilizarla. Almacene la escalera en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños.
- ¡PELIGRO! EL METAL CONDUCE LA ELECTRICIDAD No permita que la escalera entre en contacto con cables eléctricos.
- Asegúrese de que la escalera se haya montado siguiendo todas las instrucciones.
- Colóquela sobre una superficie firme y lisa y asegúrese de que está perfectamente equilibrada. No la utilice sobre superficies resbaladizas en las que la escalera podría perder la estabilidad. La escalera siempre debe estar colocada sobre una superficie firme y lisa. No coloque la escalera en una zona en la que pueda golpearla al abrir una puerta.
- La escalera solamente debe ser montada por adultos.

INSPECCIÓN

- Revise la piscina al recibirla y antes de cada uso; nunca suba a una escalera dañada, doblada o rota. Todas las piezas de la escalera deben mantenerse en buenas condiciones para que resulte seguro utilizarla.
- Asegúrese de que todos los remaches, juntas, tuercas y tornillos estén bien ajustados y de que los escalones, travesaños y abrazaderas estén asegurados.
- Mantenga limpia la escalera, sin grasa, aceite, barro, nieve, pintura fresca ni ningún otro material en el que se pueda resbalar. Quítese los zapatos y no utilice suelas de cuero, pues podría resbalar al subir a la escalera.
- Nunca haga reparaciones provisionales de piezas dañadas ni de piezas que falten.
- Destruya la escalera si está rota o gastada o si ha estado expuesta al fuego o a corrosión química.

ALMACENAMIENTO ADECUADO

- Guarde la escalera en un lugar seguro y seco.
- Nunca almacene materiales sobre la escalera.
- Mantenga la escalera limpia y sin materiales extraños.

Antes de utilizar este elemento, lea atentamente la información de este manual sobre normas de montaje y seguridad.

NORMAS DE SEGURIDAD

- Debe colocar la escalera sobre una superficie lisa y firme.
- No permita que se suba más de una persona a la vez a la escalera.
- La escalera DEBE instalarse siguiendo las instrucciones del fabricante.
- PELIGRO: No se sumerja desde la escalera. No salte desde la escalera.
- Entre o salga de la piscina de cara a la escalera.
- Para no ahogarse, no nade atravesando la escalera, por detrás de ella ni alrededor de ella.
- La escalera solamente debe utilizarse con la piscina Prompt Set con la que se vendió.
- El peso máximo que soporta esta escalera es de 136 kg.

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL MONTAJE

Destornillador

PRECAUCIÓN: Si utiliza un destornillador eléctrico, no toque el agua durante el montaje.

6. MANTENIMIENTO DE LA PISCINA Y CUIDADO DEL AGUA DURANTE LA TEMPORADA

Tal como indicamos anteriormente, el sistema de su piscina incluye una bomba de filtro muy eficaz y eficiente, que contribuirá a mantener el agua de su piscina limpia de suciedad y partículas extrañas. De todos modos, el funcionamiento de la bomba de su filtro es solamente uno de los puntos necesarios en el programa de mantenimiento y cuidado del agua de una piscina. Para mantener el agua de su piscina limpia y en buenas condiciones de higiene durante toda la temporada, siga cuidadosamente las siguientes recomendaciones:

A. Es necesario utilizar de manera adecuada y sistemática productos químicos básicos para el mantenimiento de un nivel de pH adecuado en el agua de su piscina. Además, la aplicación de productos químicos contribuirá a evitar la proliferación de algas o bacterias dañinas en su piscina, y ayudará a la bomba del filtro a mantener el agua siempre cristalina. Entre otros, su piscina puede necesitar los siguientes productos químicos:

1) Cloro sólido, granular o líquido: desinfecta el agua de la piscina e inhibe el crecimiento de algas.
2) Productos químicos reguladores del PH: se utilizan para corregir el nivel de PH y hacer que el agua sea más o menos ácida.
3) Alguicidas: estos productos químicos están pensados para eliminar las algas.
4) Tratamiento de choque (supercloración): elimina ciertos compuestos orgánicos y otras combinaciones que pueden enturbiar el agua.

Para obtener información específica sobre el uso de productos químicos, consulte a un distribuidor minorista local de piscinas indicándole el volumen de agua de su piscina y, si lo desea, enviándole una muestra de dicha agua. Esto le permitirá darle instrucciones precisas sobre: 1) qué productos químicos debe adquirir, 2) cuántos productos químicos debe adquirir, y 3) cómo utilizar productos químicos específicos de una manera segura y eficaz.

B. Nunca permita que el cloro entre en contacto con el forro de la piscina hasta que esté completamente disuelto. Esto significa que el cloro granular o sólido debe disolverse en un cubo de agua antes de ser añadido al agua de la piscina y que, del mismo modo, el cloro líquido debe verterse lenta y uniformemente en el agua de la piscina desde distintos puntos del perímetro de dicha piscina.

PELIGRO: NUNCA añada agua a los productos químicos. SIEMPRE debe añadir los productos químicos al agua. Por otra parte, nunca debe mezclar productos químicos distintos, sino añadirlos al agua por separado y dejar que lleguen a todos los puntos de la piscina antes de añadir otros productos químicos.

C. Le recomendamos que adquiera un kit de análisis y que analice con frecuencia el agua de su piscina para asegurarse de que los niveles de PH y cloro sean óptimos. Su distribuidor minorista local de piscinas puede ofrecerle información sobre la adquisición y uso del kit de análisis que mejor se adapte a sus necesidades. NOTA: Un nivel excesivo de cloro o un nivel bajo (ácido) de pH pueden dañar el forro de su piscina, por lo que debe corregirlos lo antes posible si los análisis revelan cualquiera de estas dos situaciones.

D. Las tareas de eliminación de la suciedad más importante de su piscina y de mantenimiento de la limpieza del interior del forro de la misma se simplifican utilizando un kit de mantenimiento de la piscina Prompt Set, que incluye un utensilio para recoger las hojas y un limpiafondos que funciona con la piscina de su jardín. Los kits de mantenimiento se incluyen como ventaja adicional en los sistemas de piscinas Prompt Set mayores, y también pueden adquirirse por separado como accesorio.

E. Revise el cartucho de la bomba del filtro cada dos semanas (o con más frecuencia en los períodos en los que se utilice mucho la piscina) para comprobar si necesita ser limpiado o sustituido. Si el cartucho ya no es blanco, intente limpiarlo con un fuerte chorro de agua de la manguera de su jardín. Si no puede limpiar el cartucho así, debe sustituirlo. Si no limpia o sustituye con frecuencia los cartuchos se resentirá la eficacia de la bomba del filtro, y su vida útil podría reducirse.

F. Por último, los dos consejos siguientes son formas sencillas de contribuir a evitar que la suciedad y la mugre lleguen al agua de su piscina:

1) Recuerde a sus familiares y amigos que siempre deben eliminar la suciedad o el bronceador lavándose las manos, los pies y el cuerpo antes de entrar en la piscina.

2) Si en el sistema de su piscina se incluye una cubierta, intente tener la piscina cubierta siempre que no la esté utilizando. Esto contribuirá a impedir que el viento y otros elementos depositen suciedad y partículas en su piscina, y también evitará que el exceso de agua de lluvia la llene demasiado.

ADVERTENCIA: El hecho de no seguir las normas de mantenimiento puede entrañar graves riesgos para la salud, especialmente para la de los niños.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO DEL KIT DE MANTENIMIENTO DE LA PISCINA

IMPORTANTE: LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR A MONTAR EL KIT.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO DEL UTENSILIO PARA RECOGER LAS HOJAS DE LA PISCINA

1. Las piezas del eje del utensilio para recoger las hojas de la piscina son las mismas del limpiafondos.

2. La red de este utensilio tiene un muelle de plástico (M-4) que se conecta con el eje inferior. Haga coincidir el muelle de plástico situado dentro de la red con los orificios del eje. Presione con cuidado uniendo los extremos del muelle de plástico de modo que el eje se deslice sobre la red y el muelle SALTE Y ENTRE en los orificios correspondientes.
3. Limpie con cuidado la superficie de la piscina con la red de este utensilio para recoger las hojas que floten en ella, etc.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL LIMPIAFONDOS DE LA PISCINA

1. Conecte la manguera de su jardín al grifo y ábralo

NOTA:La presión del agua no es la misma en todas partes, por lo que tendrá que hacer pruebas para que el agua de la manguera tenga la presión adecuada para una limpieza óptima.

2. Con movimientos suaves y con cuidado, limpie el fondo de la piscina hasta que no quede suciedad alguna.
3. Cierre el grifo, retire el limpiafondos de la piscina, desconecte la manguera de su jardín y guárdela en un lugar seguro.
4. Extraiga, vacíe y limpie la bolsa donde se recoge la suciedad. Deje que esta bolsa se seque al aire libre. Vuelva a colocar la bolsa en el cabezal de limpieza.
5. Almacene el limpiafondos de la piscina en un lugar en el que no represente un riesgo para la seguridad.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL LIMPIAFONDOS DE LA PISCINA

1. Monte las piezas del eje insertando una en otra.
2. El cabezal de limpieza (M-3) tiene un muelle de plástico (M-4) que se conecta con el eje inferior. Haga coincidir el muelle de plástico situado dentro del cabezal de limpieza con los orificios del eje. Presione con cuidado uniendo los extremos del muelle de plástico de modo que el eje se deslice sobre el cabezal de limpieza y el muelle salte y entre en los orificios correspondientes.
3. Retire la funda protectora de papel del cepillo (M-6) y elija la posición de bloqueo en la parte inferior del cabezal de limpieza (M-3).
4. Ate la bolsa donde se recoge la suciedad (M-2) en el cabezal de limpieza que se abre frente a la conexión de la manguera de su jardín, de la misma forma que ataría los cordones de un zapato.
5. Dependiendo del tipo de manguera que tenga en su jardín, conecte la manguera al lado contrario de la bolsa donde se recoge la suciedad.

IMPORTANTE:La arandela plana (M-5) debe estar acoplada antes de conectar la manguera de su jardín.

6. Asegure la manguera al poste insertándola en la abrazadera de la manguera (M-1) incluida en el kit.
7. El limpiafondos de la piscina ya está listo para ser utilizado.

7: RECOGIDA DE SU PISCINA FUERA DE TEMPORADA (VACIADO, DESMONTAJE Y ALMACENAMIENTO ADECUADO)

A. Asegúrese de que ha desconectado la fuente de alimentación de la bomba del filtro.
B. Compruebe que el tapón de vaciado esté bien insertado en la parte interior de la piscina.
C. Conecte la manguera de su jardín al adaptador de la manguera, situando el otro extremo de la manguera en una zona en la que pueda vaciar el agua con seguridad, como un colector para aguas pluviales o una alcantarilla. Recuerde que, dado que el agua siempre tiende a nivelarse, el extremo de la manguera debe estar situado en un punto menos elevado que la piscina para asegurarse de que ésta se vaciará completamente.
D. Inserte las bocas de agua incluidas en los dispositivos de entrada y salida, en el interior de la piscina, y, a continuación, desconecte las mangueras de la bomba del filtro.
E. Conecte el adaptador de la manguera a la boca de salida girando el adaptador hacia la derecha.
F. Abra el tapón de vaciado del interior de la piscina y el agua empezará a salir inmediatamente.

ADVERTENCIA: No permita que los niños se sitúen frente a la salida del agua en un plano inferior durante el vaciado de la piscina. La corriente de agua podría arrastrarlos.

G. Desconecte la manguera y el adaptador cuando termine.
H. Vuelva a colocar el tapón de vaciado en el interior de la piscina.
I. Asegúrese de que el forro de la piscina esté completamente seco antes de doblar la piscina para almacenarla durante un largo período. Si expone la piscina a la luz del sol durante unas horas se limpiará, se acelerará el proceso de secado y hará que sea más sencillo doblarla para guardarla. (Nunca intente doblar ni guardar una piscina que no esté completamente seca, pues esto podría provocar la proliferación de moho durante el período de almacenamiento de dicha piscina.)
J. Recuerde que almacenar correctamente la piscina fuera de temporada es fundamental para proteger el dinero que ha invertido adquiriendo la piscina oval con estructura de acero. Una vez vaciada y seca, debe doblar cuidadosamente la piscina y envolverla en una tela de fondo (si dispone de una) o en otro material protector similar a un encerado. La piscina y todos sus accesorios, como la bomba, la cubierta, la tela de fondo, la escalera, las mangueras, las abrazaderas y las piezas metálicas, deben guardarse conjuntamente y almacenarse a cubierto, en un lugar templado, seco e impermeable.

Piscina oval con estructura de acero

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	DESCRIPCIÓN	CAUSA	SOLUCIÓN
LA PISCINA LLENA NO ES REDONDA	• La piscina es ovalada o rectangular, o se parece a un huevo. • La piscina parece inclinarse hacia un lado o la profundidad del agua de la piscina no es uniforme.	• Las arrugas de la parte inferior del forro no se estiraron correctamente antes de llenar la piscina. • Las paredes laterales no se desplegaron correctamente cuando se llenó la piscina, lo que provocó que la circunferencia formada por el aro superior quede por fuera de la formada por las paredes laterales de la piscina. • La piscina está situada sobre una superficie desigual o inclinada.	• Vacíe la piscina hasta que queden solamente unos 2,5 cm de agua y, a continuación, estire todas las arrugas que pueda. • Vacíe la piscina hasta que queden solamente unos 2,5 cm de agua y, a continuación, despliegue las paredes laterales hasta que queden por fuera de la circunferencia formada por el aro superior. • Asegúrese de que la superficie sobre la que está situada la piscina sea muy plana y lisa y de que no tenga montículos.
EL AGUA TIENE COLOR	• El agua se pone de color azul, marrón o negro la primera vez que se trata con cloro.	• El cloro está reaccionando químicamente con los minerales del agua. Esto suele ocurrir con agua de distintos orígenes.	• Regule el pH para que tenga el nivel recomendado. • Filtre el agua hasta que esté limpia. • Limpie el cartucho con regularidad.
HAY PARTÍCULAS FLOTANDO EN EL AGUA	• El agua parece leche o está turbia.	• "Agua dura" originada por un pH elevado. • La cloración no es correcta. • Sustancias extrañas en el agua. • Los bañistas no se lavan los pies antes de entrar en la piscina.	• Regule el pH. Pregunte a un distribuidor minorista de piscinas cuál es la forma correcta de tratar el agua. • Asegúrese de que el nivel de cloro sea el correcto. • Limpie o sustituya el filtro. • Disperse la suciedad con una manguera de alta presión antes de entrar en la piscina.
CONTINUO NIVEL BAJO DE AGUA	• La piscina parece perder agua todos los días.	• Rotura u orificio en el forro de la piscina. • Rotura u orificio en una de las mangueras de la bomba del filtro. • Las abrazaderas de las mangueras están demasiado flojas. • Evaporación debida a altas temperaturas en el verano.	• Localice la zona dañada y repárela con el kit de parches incluido. • Repare o sustituya las mangueras. • Apriete todas las abrazaderas de las mangueras. • Mantenga cubierta la piscina cuando no la esté utilizando.
ALGAS	• El agua tiene un tono verdoso. • Hay manchas verdes, marrones o negras en el forro de la piscina. • El fondo de la piscina resbala o hay un olor desagradable.	• Hay algas.	• Aplique un tratamiento de choque (supercloración). Compruebe el nivel del pH y regúlelo para que sea el indicado por su distribuidor minorista local de piscinas. • Pase el limpiafondos por el forro de la piscina o friéguelo con cuidado. • Analice el agua con frecuencia para mantener unos niveles de cloro adecuados.

No devuelva el producto a la tienda
DETENER
Póngase en contacto con su centro de servicio posventa
Dirección de correo electrónico:consumo@corpiberian.com
Número de teléfono:34911333639

Size/ Taille/ Grootte/Größe/ Misura/ Grootte	Water Capacity / Capacité Capacidad de agua/Wasserkapazität Capacità/Watercapaciteit (80%):
18’ x 10’ x 42 ” (540 x 304 x 106 cm)	2950Gal(11180L)
18’ x 12’ x 48 ” (540 x 360 x 122 cm)	4108Gal(15547L)
20’ x 12’ x 48 ” (610 x 360 x 122 cm)	4542Gal(17190L)
24’ x 12’ x 48 ” (732 x 360 x 122 cm)	5582Gal(21120L)

INFLATABLE'S EXPERT

Ovaler Stahlrahmen-Pool
Bedienungsanleitung



ACHTUNG: Lesen Sie sämtliche Anleitungen und Sicherheitshinweise, bevor Sie den Pool aufstellen.

Ein gründliches Verständnis dieser Anweisungen hilft Ihnen bei der sicheren und bequemen Aufstellung.

Bitte aufmerksam durchlesen und zum zukünftigen Nachlesen aufbewahren!

INHALT

Wichtige Sicherheitshinweise zum Ovaler Stahlrahmen-Pool....51 – 53

Aufstellung…….....……54 – 56

Filterpumpe - Installation und Betrieb…….....…….57

Pool-Leiter - Hinweise zur Installation…….....……57 –58

Pool-Wartung und Pflege während der Saison…….....….59 – 60

Pool-Wartungsset - Hinweise zu Montage und Einsatz…...……60

Pool-Sauger - Montage und Bedienungshinweise……61

Pool entleeren, demontieren und verstauen……..62

Problemlösung……..63

Wichtige Sicherheitshinweise zur Nutzung des Pools

Bitte vor der Nutzung des Pools gründlich durchlesen.

Damit Sie viel Freude mit ihrem Ovaler Stahlrahmen-Pool haben und für die Sicherheit der Personen im und in der Nähe des Pools gesorgt ist, **halten Sie sich strikt** an die folgenden Sicherheits-und Wartungsanweisungen:

1) Es obliegt der Verantwortlichkeit des Pool-Besitzers, sämtliche örtlichen und landesweiten Vorschriften hinsichtlich der Sicherheit von überirdischen Pools vor der Aufstellung und Nutzung des Pools zur Kenntnis zu nehmen und zu beachten. Dazu zählen unter anderem Vorschriften hinsichtlich: Terrassen, Zäunen, Absperrungen, Abdeckungen, Pool-Leitern, Beleuchtung und erforderlicher Sicherheitsausrüstung. Bitte halten Sie sich an die Vorgaben Ihrer örtlichen Behörden.
2) Benutzen Sie bei der Aufstellung keinen Sand. Falls Sie den Eindruck haben, Sie bräuchten zusätzliche Mittel, um den Pool absolut „gerade aufzustellen“, ist der gewählte Aufstellungsort voraussichtlich ungeeignet. **Nichtbeachtung dieser Warnung kann zu schweren Verletzungen führen.**
3) Lassen Sie den Pool niemals unbeaufsichtigt von Kindern benutzen. Sorgen Sie dafür, dass Kinder und Personen, die nicht schwimmen können, **ununterbrochen** von mindestens einer erwachsenen Aufsichtsperson beaufsichtigt werden. Benutzen Sie den Pool niemals allein.
4) Lassen Sie **niemals** zu, dass im oder in den Pool gesprungen wird. Springen Sie niemals von Terrassen oder von anderen Stellen in den Pool. Der Wasserstand Ihres Pools ist zu niedrig für solche Aktivitäten. Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tode führen.
5) Lassen Sie nicht zu, dass Kinder (oder auch Erwachsene) im Pool oder in der Nähe des Pools toben oder anderen aggressiven Aktivitäten nachgehen. Nichtbeachtung dieser Vorschrift kann zu schweren Verletzungen der Personen im Pool oder in seiner Nähe führen.
6) Halten Sie stets geeignete Sicherheitsausrüstung in der Nähe des Pools griffbereit. Hängen Sie Notfalltelefonnummern, Sicherheitshinweise und Regeln (z. B. „Nicht springen!“ und „Nicht allein schwimmen!“) gut sichtbar aus. Lassen Sie die Benutzung des Pools nur bei ausreichender Beleuchtung zu.
7) Die mit Ihrem Pool gelieferte Filterpumpe entfernt Verschmutzungen und Schwebeteilchen aus dem Wasser Ihres Pools. Allerdings ist es grundsätzlich erforderlich, **kontinuierlich Chemikalien einzusetzen**, damit das Wasser absolut klar und frei von Algen und Bakterien bleibt. Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Pool-Händler: Hier erfahren Sie, wie Sie Mittel wie Chlor, Mittel gegen Algen und andere Chemikalien sicher und effektiv einsetzen.
8) Damit es nicht zu Haut- und Augenreizungen oder anderen Verletzungen von Pool-Benutzern kommt, geben Sie niemals Chemikalien in den Pool, während sich Personen darin befinden. Geben Sie niemals Chemikalien und andere Substanzen in den Pool, wenn Sie nicht absolut genau wissen, was und in welcher Menge dem Wasser zugesetzt werden muss. Wenden Sie sich an einen Händler für Pool-Bedarf: Dieser informiert Sie umfassend über den richtigen Einsatz von Chemikalien in Ihrem Pool.

9) Wir raten Ihnen dringend, das Wasser Ihres Pools während der Badesaison häufig zu prüfen und sicherzustellen, dass pH-Wert und Chlor-Konzentration im Wasser stimmig sind. Eine entsprechende Prüfausrüstung nebst Anleitung erhalten Sie bei einem Händler für Pool-Bedarf.
10) Sämtliche Ausrüstungsteile einschließlich Pool-Auskleidung, aufblasbarer Ring, Schläuchen, Ablaufabdeckungen, Pumpe (und - sofern mitgeliefert - Abdeckungen, Bodentuch, Leitern, Wartungsset) und Stromkabeln sollten häufig auf Anzeichen von Korrosion, Alterung, fehlende oder defekte Teile und sämtliche sonstigen Risiken überprüft werden.
11) Ovaler Stahlrahmen-Pool s sind auf Saisonbetrieb und leichtes Verstauen ausgelegt. Wenn Sie in einer Gegend wohnen, in der Sie den Pool nicht das ganze Jahr über benutzen können, **raten wir Ihnen dringend**, außerhalb der Saison das Wasser aus dem Pool abzulassen, den Pool gründlich zu reinigen, zu trocknen und an einer geschützten Stelle zu verstauen. Dadurch verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Pools und vermeiden Sicherheitsrisiken, die entstehen können, während der Pool nicht genutzt wird.
12) Sämtliche Filtrierungen erfolgen gemäß der Installationsrichtlinie NF C 15-100, die festlegt, dass sämtliche Elektrogeräte, die sich nicht weiter als 3,50 m vom Pool entfernt befinden und frei zugänglich sind, mit einer niedrigen Spannung von 12 V arbeiten müssen. Sämtliche mit 230 V versorgten Elektrogeräte müssen sich mindestens 3,50 m vom Pool entfernt befinden. Wenden Sie sich zum Austausch eines oder mehrerer Elemente des Filtersystems an den Hersteller.
13) Die Sicherheit Ihrer Kinder hängt allein von Ihnen ab! Bei Kindern unter 5 Jahren besteht gewöhnlich ein größeres Risiko. Unfälle passieren nicht nur anderen Leuten! Machen Sie sich dies bewusst!
14) Aufsicht und Aktionen:
- Kinder sollten stets intensiv und ununterbrochen beaufsichtigt werden.
- Benennen Sie nur eine für die Sicherheit verantwortliche Person.
- Verstärken Sie die Aufsicht, wenn sich mehrere Personen im Pool befinden.
- Bitten Sie Personen, die nicht schwimmen können, eine Schwimmhilfe zu verwenden.
- Bringen Sie Ihren Kindern das Schwimmen so früh wie möglich bei.
- Feuchten Sie Hals, Arme und Beine an, bevor Sie ins Wasser gehen.
- Erlernen Sie Erste-Hilfe-Maßnahmen (insbesondere für Kinder).
- Verbieten Sie gerade kleinen Kindern das Tauchen und Springen.
- Verbieten Sie das Toben im und in der Nähe des Pools.
- Lassen Sie keine Kinder, die nicht schwimmen können, ohne Aufsicht eines Erwachsenen und ohne Schwimmweste oder Schwimmflügel in den Pool.
- Lassen Sie Spielzeug nie unbeaufsichtigt im oder in der Nähe des Pools liegen.
- Halten Sie das Wasser stets sauber und rein.
- Lagern Sie Produkte zur Verbesserung der Wasserqualität außerhalb der Reichweite von Kindern.

15) Halten Sie Folgendes stets in der Nähe des Pools:
- Ein Telefon (damit Sie Kinder beim Telefonieren nicht allein lassen müssen).
- Rettungsboje und Rettungsstange.

16) Weitere Dinge, die zur Sicherheit beitragen können:
- Stets geschlossene Absperrung (eine Hecke ist keine wirksame Absperrung).
- Manuelle oder automatische Schutzabdeckung, richtig angebracht und gesichert.
- Elektronischer Bewegungsmelder, betriebsbereit. Dies entbindet Sie jedoch nicht von ihrer Aufsichtspflicht.

17) Bei Unfällen:
- Holen Sie das Kind sofort aus dem Pool.
- Rufen Sie sofort Hilfe (z. B. den Rettungsdienst) und folgen Sie den Anweisungen.
- Ersetzen Sie feuchte Kleidungsstücke mit einer warmen Decke.

18) Halten Sie folgende Notrufnummern in der Nähe des Pools bereit:
- Feuerwehr: (in Deutschland 112).
- Feuerwehr: (in Deutschland 112).
- Vergiftungszentrale (z. B. 030 / 1 92 40 für Berlin)

19) Stellen Sie den Pool nie in offen im Freien auf

Ovaler Stahlrahmen-Pool - AUFSTELLUNG

1. AUFSTELLUNGSORT

Es ist von größter Wichtigkeit, einen geeigneten Ausstellungsort zu finden, BEVOR Sie Wasser einfüllen. So können Sie Ihren Pool bequem aufstellen und problemlos benutzen. Bitte wählen Sie einen Aufstellungsort, der *100 %ig* **den folgenden Richtlinien entspricht:**

A. Achten Sie darauf, dass der Aufstellungsort fest, flach (keine Buckel oder Erdhügel) und absolut eben ist und an jeder Stelle eine maximale Neigung von 3 ° aufweist. **WARNUNG:** Wenn der Pool auf einem nicht absolut ebenen Untergrund aufgestellt wird, kann Wasser auslaufen, der Pool kann sich verformen oder zusammenbrechen: Dies kann zu Sachschäden und schweren Verletzungen von Personen im Pool oder in seiner Nähe führen. Benutzen Sie **niemals** Sand oder andere Mittel zum Ausgleich eines unebenen Untergrundes!

Richtig: Flacher, ebener Boden



Falsch: Unebener, geneigter Boden

B. Sorgen Sie dafür, dass am für den Pool gewählten Aufstellungsort keinerlei Äste, Stöcke, Steine, scharfe oder spitze Gegenstände und ähnliche Dinge herumliegen.

C. Wählen Sie einen Aufstellungsort, der nicht direkt unter Stromleitungen oder Bäumen liegt. Darüber hinaus achten Sie darauf, dass unterhalb des Aufstellungsortes keine Rohrleitungen oder Kabel gleich welcher Art verlaufen. **ACHTUNG:** In der Nähe des Pools muss sich eine mit einem Fehlerstromschutzschalter abgesicherte Steckdose (230 V) befinden. Der Pool sollte sich mindestens 3 m von der Stromquelle entfernt, jedoch innerhalb der Reichweite der Zuleitung der Filterpumpe befinden. Unter keinen Umständen darf ein Verlängerungskabel eingesetzt werden.

D. Wenn ein Bodentuch mit Ihrem Pool geliefert wurde, sollten Sie es in jedem Fall nutzen. Das Bodentuch schützt die Pool-Auskleidung vor Beschädigungen durch Unkraut, scharfe oder spitze Gegenstände und Geröll. **ACHTUNG:** Bitte wählen Sie den Aufstellungsort sorgfältig aus: Vergessen Sie nicht, dass Rasen und andere Pflanzen unterhalb des Pools absterben werden. Meiden Sie Aufstellungsorte mit starkem Pflanzenwachstum; solche Pflanzen können sich durch das Bodentuch arbeiten.

E. Wählen Sie - wenn möglich - eine offene Stelle Ihres Grundstücks im direkten Sonnenlicht. Dies unterstützt die Erwärmung des Wassers im Pool.

2. TEILEREFERENZ

Bevor Sie Ihren runden Stahlrahmen-Pool aufbauen, legen Sie sämtliche zum Aufbau benötigten Komponenten vor sich aus und machen sich mit ihnen vertraut.



Die Anzahl der Seiten hängt von der Poolgröße ab.

Referen znummer	Beschreibung	Poolgröße und Menge		
		Φ18’ x 10’/12’ (540*304/360cm)	Φ20’ x 12’ (610*360cm)	Φ24’x 12’ (723*360cm)
1	Verjüngter Horizontalholm B	2	4	6
2	Horizontalholm A	2	2	2
3	Lochsieb	2	2	2
4	Poolauskleidung	1	1	1
5	U-Rohr	4	6	8
6	Bodentuch	1	1	1
7	Bodengurt	4	6	8
8	T-Verbinder	8	12	16
9	Ablaufventilkappe	1	1	1
10	Ablaufventilstopfen	1	1	1

3. POOL AUFBAUEN UND MIT WASSER FÜLLEN

Nachdem Sie einen geeigneten Aufstellungsort für den Pool gewählt haben, bauen Sie den Pool anhand der folgenden Anweisungen auf. ACHTUNG: Zum Aufbau des Pools werden zwei erwachsene Personen benötigt; so können Sie den Pool innerhalb von 30 Minuten aufbauen.

A. Sofern Ihr Pool mit einem Bodentuch geliefert wurde, entfalten Sie es vorsichtig und legen die Aufstellungsfläche Ihres Pools damit aus. Achten Sie darauf, dass das Bodentuch flach und gleichmäßig ausgelegt wird - ohne sichtbare Falten oder Beulen.

B. Setzen Sie den Pool auf das Bodentuch (sofern vorhanden), die Schlauchanschlüsse zeigen dabei zu der Stelle, an der Sie die Filterpumpe aufstellen möchten. Es ist wichtig, den Pool so auszurichten, dass seine Anschlüsse möglichst in der Nähe der Filterpumpe zu liegen kommen. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel der Pumpe bequem bis zu einer geeigneten Steckdose reicht. Zum Schluss sorgen Sie dafür, dass sich das Ablaufventil an einer Stelle befindet, an der Sie das Wasser zum Ende der Saison problemlos ablassen können. **ACHTUNG:** Ziehen Sie den Pool nicht über den Boden - dies kann den Pool zerreißen oder andere Schäden verursachen. Wir haften nicht für jegliche Schäden, die durch falschen Umgang mit dem Pool oder Nichteinhaltung dieser Hinweise entstehen.



C. Entfalten Sie den Pool vorsichtig, breiten Sie die Seiten und den Boden so glatt wie nur möglich aus. HINWEIS: Der Pool lässt sich an einem warmen, sonnigen Tag am einfachsten aufstellen. Wenn es Ihre Zeit zulässt, lassen Sie den entfalteten Pool mindestens eine Stunde lang im Sonnenlicht aufwärmen - so erwärmt sich das Material, wird weicher und erleichtert die Aufstellung.

D. Blasen Sie den oberen Ring auf, halten Sie diesen in der Mitte des Pools (der obere Ring muss innerhalb des Umfangs des Pool-Bodens gehalten werden). SEHR WICHTIG: Der obere Ring sollte nur bis etwa 85 % seiner Aufnahmefähigkeit gefüllt werden. Versuchen Sie **nicht**, den Ring weiter aufzublasen. Übermäßiges Aufblasen kann den oberen Ring zum Platzen bringen oder seine Nähte beschädigen.



TOP VIEW

E. Setzen Sie die mitgelieferten Stopfen in die Filterpumpe-Schlauchanschlüsse und in den Ablaufventilanschluss an der Innenseite des Pools ein.

F. Nehmen Sie den verjüngten Horizontalholm [B] und den Horizontalholm [A] zur Hand. Schieben Sie die einzelnen Teile der Holme [B] und [A] durch die Hülsenöffnung an der Oberkante an der längeren Seite Ihres Pools. Der horizontale Träger [B] muss an den zwei Poolseiten verteilt und an der Aussenseite befestigt werden. Zentrieren Sie den Holm in der Hülse, schieben Sie dann das verjüngte Ende von Holm [B] in die größere Öffnung an einem weiteren Holm ([B] oder [A]), bis die Teile einrasten. Verbinden Sie den T-Verbinder mit dem Verbinder am Horizontalholm; etwas hin und her drehen, bis der Stift am T-Verbinder in die untere Öffnung am Horizontalholm einrastet. Schieben Sie die U-Rohre durch den Gurt am Boden, lassen Sie die Rohre in den T-Verbinder einrasten.

G. Wiederholen Sie die obigen Schritte in derselben Richtung, bis sämtliche Holme/Rohre miteinander verbunden sind

H. Füllen Sie den Pool maximal 2,5 cm hoch mit Wasser. Glätten Sie anschließend sämtliche Falten im Boden (steigen Sie dazu in den Pool), drücken Sie Falten zur Außenwand des Pools. Sie können auch den Pool-Boden unter der Pool-Wand greifen und nach außen ziehen; auch dazu müssen Sie vorher in den Pool steigen.

I. Wenn sämtliche Falten so gut es geht beseitigt sind, füllen Sie den Pool weiter. **WICHTIG:** Bevor Sie die Befüllung des Pools fortsetzen, vergewissern Sie sich noch einmal, dass der Aufstellungsort **ausreichend flach und eben** ist. Falls Sie nach einer Weile bemerken sollten, dass sich das Wasser nicht gleichmäßig sammelt, sich der Pool nach einer Seite neigt oder sich oval oder eiförmig verformt, **stoppen Sie sofort den Wasserzufluss**: Diese Effekte zeigen an, dass der Aufstellungsort nicht eben genug ist oder die Seitenwände nicht richtig installiert wurden. Lassen Sie das Wasser aus dem Pool ab und wählen Sie einen anderen Aufstellungsort. Versuchen Sie **niemals**, den Pool zu bewegen, während sich noch Wasser darin befindet. Verletzungen oder Beschädigungen des Pools können die Folge sein.

J. Die Pool-Wände heben sich, während das Wasser einläuft. Wir empfehlen, den Pool beim Befüllen im Auge zu behalten. So können Sie sicher sein, dass keine Lecks vorhanden sind und sich der Pool gleichmäßig füllt.



K. Füllen Sie weiter Wasser ein, bis der Wasserstand die **Unterseite** des aufblasbaren Rings erreicht hat und die Seiten glatt und fest sind. Versuchen Sie **nicht**, den Pool weiter zu befüllen. **ACHTUNG:** Nachdem der Pool gefüllt ist, darf der aufblasbare Ring nicht stark belastet werden: Nicht darauf springen, nicht darauf legen und nicht zu stark darauf abstützen. Ansonsten kann der Pool zusammenbrechen!



Hinweis: Nachdem Sie Ihren Pool mit Wasser gefüllt haben, achten Sie darauf, dass der Pool nicht durch Regenfälle oder aus anderen Gründen überfüllt wird. Wenn dies geschieht, schöpfen oder lassen Sie das überschüssige Wasser so schnell wie möglich ab. Der Wasserspiegel sollte die Unterkante des aufblasbaren Rings niemals übersteigen.

4. FILTERPUMPE - INSTALLATION UND BETRIEB

Schauen Sie sich zu diesem Zeitpunkt der Aufstellung bitte die mit der Filterpumpe gelieferte Anleitung an. In dieser Broschüre finden Sie exakte Anweisungen zur richtigen Installation und zum Betrieb der Filterpumpe, die mit Ihrem Ovaler Stahlrahmen-Pool geliefert wurde. Bitte vergessen Sie nicht, dass die Filterpumpe speziell darauf ausgelegt ist, Verschmutzungen und andere feine Partikel aus Ihrem Pool zu entfernen. Die Filterpumpe allein reicht jedoch nicht aus, um das Wasser Ihres Pools kristallklar und komplett rein zu halten. Dazu sind chemische Pool-Zusätze erforderlich, außerdem müssen Fremdkörper regelmäßig abgeschöpft oder abgesaugt werden.
WICHTIG: Bitte sorgen Sie dafür, dass sowohl die Einlauf- als auch die Ablaufanschlüsse in der Pool-Auskleidung verschlossen bleiben, bis die Filterpumpe komplett installiert ist.

5. POOL-LEITER - HINWEISE ZUR INSTALLATION

Wichtige Sicherheitshinweise zur Nutzung der Pool-Leiter
Vor Gebrauch sorgfältig lesen!

WICHTIG: MAXIMALE BELASTUNG

Die Leiter ist für eine Person ausgelegt, deren Gewicht 136 kg nicht überschreiten darf.

ACHTUNG:

- Sorgen Sie dafür, dass die Nutzung der Leiter permanent durch einen Erwachsenen beaufsichtigt wird.
- **Spielen Sie nicht auf der Leiter.**
- Steigen Sie vorsichtig hinauf oder hinab, halten Sie Ihren Körper in der Mitte zwischen den seitlichen Schienen.
- Greifen Sie fest zu. Benutzen Sie beim Klettern beide Hände.
- Treten Sie nur auf die Fußrasten. Nicht überlasten.
- Benutzen Sie die Leiter ausschließlich für ihren Bestimmungszweck, nicht für andere Dinge.
- Entfernen Sie die Leiter sofort nach der Benutzung des Pools. Lagern Sie die Leiter an einem sicheren Ort, an dem sie nicht von Kindern erreicht werden kann.
- GEFAHR! METALLE SIND ELEKTRISCHER LEITER! Lassen Sie die Leiter niemals mit Stromkabeln in Kontakt geraten.
- Sorgen Sie dafür, dass die Leiter gemäß Anweisung vollständig und richtig montiert wurde. Die Leiter sollte nur von Erwachsenen montiert werden.
- Stellen Sie die Leiter auf einen stabilen, nicht rutschigen Untergrund. Benutzen Sie die Leiter nicht auf rutschigem Untergrund. Platzieren Sie die Leiter ausschließlich einer stabilen und ebenen Stelle. Platzieren Sie die Leiter nicht an Stellen, an denen sie von Türen erfasst werden kann.

Überprüfung

- Überprüfen Sie die Leiter nach dem Kauf und vor jedem Einsatz; klettern Sie niemals auf eine beschädigte, verbogene oder gebrochene Leiter. Sämtliche Teile der Leiter müssen in einwandfreiem Zustand gehalten werden.
- Überzeugen Sie sich davon, dass sämtliche Nieten, Verbindungen, Motoren und Schrauben fest sitzen und Sprossen und Halterungen in einwandfreiem Zustand sind.
- Halten Sie die Leiter sauber, entfernen Sie Fette, Öle, Schmutz, Schnee, feuchte Farbe und sonstige rutschigen Materialien. Ziehen Sie rutschige Schuhe (insbesondere mit Ledersohlen) aus, bevor Sie auf die Leiter steigen.
- Versuchen Sie niemals, beschädigte oder fehlende Teile provisorisch zu reparieren.
- Zerstören Sie die Leiter, wenn sie defekt verschlissen ist oder Feuer oder Chemikalien ausgesetzt wurde.

Richtig verstauen

- Lagern Sie die Leiter an einem sicheren und trockenen Ort.
- Lagern Sie niemals Gegenstände auf der Leiter.
- Halten Sie die Leiter sauber und frei von Fremdkörpern.

Lesen Sie die entsprechenden Abschnitte dieser Anleitung zu Montage und Sicherheit gründlich durch, bevor Sie das Produkt benutzen.

Sicherheitsregeln

- Die Leiter muss auf einem ebenen, festen Untergrund aufgestellt werden.
- Die Leiter darf nur von jeweils einer Person benutzt werden.
- Die Leiter MUSS nach den Anweisungen des Herstellers installiert werden.
- GEFAHR: Nicht von der Leiter springen.
- Steigen Sie grundsätzlich vorwärts auf die Leiter.
- Schwimmen Sie nicht unter, hinter die Leiter oder darum herum - Gefahr des Ertrinkens.
- Die Leiter darf nur mit dem Ovaler Stahlrahmen-Pool genutzt werden, mit dem sie geliefert wurde.
- Die Leiter darf nur bis maximal 136 kg belastet werden.

Zu Montage erforderliches Werkzeug : Schraubendreher

ACHTUNG: Wenn Sie einen elektrischen Schraubendreher benutzen, achten Sie darauf, dass dieser niemals mit Wasser in Berührung kommt.

6. Pool-Wartung und Pflege während der Saison

Wie zuvor bereits erwähnt, wird Ihr Pool-System mit einer hochwirksamen Filterpumpe ausgeliefert, die dazu beiträgt, dass das Wasser im Pool stets frei von Schmutz und Schwebeteilchen bleibt. Allerdings stellt der Einsatz der Filterpumpe nur einen Aspekt der Wartung Ihres Pools und der nötigen Wasseraufbereitung dar. Damit das Wasser Ihres Pools stets sauber und hygienisch bleibt, halten Sie sich bitte strikt an die folgenden Regeln:

A. Damit das Wasser Ihres Pools stets einen ausgeglichenen pH-Wert aufweist, muss das Wasser kontinuierlich mit den richtigen Pool-Chemikalien behandelt werden. Zusätzlich hemmt der Einsatz von Chemikalien das Wachstum von schädlichen Bakterien und Algen in Ihrem Pool und unterstützt die Filterpumpe dabei, das Wasser kristallklar zu halten. Ein Auszug von Chemikalien, die Sie unter anderem für Ihren Pool benötigen:

1) Chlor in Tablettenform, als Granulat oder als Flüssigkeit: Desinfiziert das Pool-Wasser und hemmt das Wachstum von Algen.
2) Chemikalien zur Einstellung des pH-Wertes: Diese Chemikalien werden zur Regulierung des Säuregrades des Wassers benötigt.
3) Mittel gegen Algen: Solche Chemikalien werden zur Entfernung von Algen eingesetzt.
4) „Schock“ (Super-Chlorierung): Beseitigt bestimmte organische und sonstige Bestandteile, die sich auf die Wasserqualität auswirken können.

Detaillierte Hinweise zum Einsatz der Chemikalien erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Händler für Pool-Bedarf; geben Sie das Fassungsvermögen Ihres Pools an. Eventuell benötigen Sie eine Wasserprobe Ihres Pools. Dadurch kann Sie Ihr Händler über Folgendes gezielt informieren: 1) Welche Chemikalien erforderlich sind. 2) In welchen Mengen die Chemikalien eingesetzt werden müssen. 3) Wie bestimmte Chemikalien sicher und effektiv genutzt werden.

B. Lassen Sie Chlor niemals in direkten Kontakt mit der Pool-Auskleidung kommen, bis es komplett aufgelöst ist. Das bedeutet, dass Sie Chlor in Tablettenform oder als Granulat zuerst in einem Eimer Wasser auflösen müssen, bevor Sie die Chemikalie in das Pool-Wasser geben. Flüssiges Chlor geben Sie langsam und gleichmäßig an verschiedenen Stellen in das Pool-Wasser.

GEFAHR: Gießen Sie **niemals** Wasser **auf** Chemikalien. Stattdessen gießen Sie grundsätzlich die Chemikalien **in** das Wasser. Außerdem wichtig: Vermischen Sie niemals unterschiedliche Chemikalien. Geben Sie Chemikalien separat in den Pool, geben Sie erst an weitere Chemikalien hinzu, wenn sich die erste Chemikalie komplett im Wasser gelöst hat.

C. Wir empfehlen Ihnen den Kauf einer Prüfausrüstung. Prüfen Sie das Wasser Ihres Pools häufig auf richtigen pH-Wert und richtige Chlor-Konzentration. Ihr Pool-Händler vor Ort informiert Sie hinsichtlich des Kaufes und des Einsatzes einer für Sie geeigneten Prüfausrüstung. HINWEIS: Übermäßige Chlor-Konzentrationen und niedriger pH-Wert (sauer) kann die Pool-Auskleidung beschädigen. Sorgen Sie also schnell für Abhilfe, wenn Ihnen solche Unregelmäßigkeiten beim Prüfen auffallen sollten.

D. Zum Entfernen größerer Verunreinigungen und zum Sauberhalten der Pool-Auskleidung benutzen Sie am besten ein Ovaler Stahlrahmen-Pool wartungsset; dazu gehört ein Laubrechen und ein Sauger, der an Ihren Gartenschlauch angeschlossen wird. Wartungssets werden als Bonuspaket bei größeren Ovaler Stahlrahmen-Pool systemen mitgeliefert, können jedoch auch separat als Zubehör erworben werden.

E. Überprüfen Sie die Filterpumpenkassette alle zwei Wochen (bei intensiver Nutzung entsprechend häufiger) und vergewissern Sie sich, ob die Kassette gereinigt oder ausgetauscht werden muss. Falls sich die Kassette verfärbt hat (nicht mehr weiß ist), können Sie versuchen, sie mit einem starken Wasserstrahl aus dem Gartenschlauch zu reinigen. Sollte sich die Kassette nicht mehr auf diese Weise reinigen lassen, muss sie ausgetauscht werden. Falls die Kassette nicht regelmäßig gereinigt und/oder ausgetauscht wird, kann dies die Arbeit der Filterpumpe behindern und ihre Lebensdauer verkürzen.

F. Zum guten Schluss noch zwei einfache Tipps, wie Sie das Eindringen von Verschmutzung in das Wasser Ihres Pools verhindern können:

1) Erinnern Sie Ihre Familie oder Ihre Freude daran, Schmutz oder Rückstände von Sonnenschutzmitteln von Händen, Füßen und anderen Körperteil abzuspülen, bevor sie in den Pool steigen.
2) Wenn eine Abdeckung für Ihren Pool erhältlich ist, sorgen Sie dafür, dass der Pool bei Nichtbenutzung stets abgedeckt wird. Dadurch vermeiden Sie vom Wind herangetragene Verschmutzungen und Überfüllung Ihres Pools durch Regenwasser.

WARNUNG: Nichtbeachtung der Wartungsregeln kann zu schweren Gefährdungen der Gesundheit führen - insbesondere der Gesundheit von Kindern.

Pool-Wartungsset - Hinweise zu Montage und Einsatz

WICHTIG: Lesen Sie die Anweisungen aufmerksam und vollständig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.

POOL-RECHEN - HINWEISE ZU MONTAGE UND EINSATZ

1. Der Pool-Rechen wird mit demselben Schaft wie der Pool-Sauger verwendet.
2. Das Netz des Rechens verfügt über eine Kunststofffeder (M-4) zur Verbindung mit dem unteren Schaftende. Setzen Sie die Kunststofffeder im Netz an den Aussparungen im Schaft an. Drücken Sie die Enden der Feder leicht zusammen, so dass der Schaft in das

Netz gleitet und die Feder in die Aussparungen einrastet.
3. Entfernen Sie treibendes Laub und andere Verunreinigungen mit sanften Bewegungen des Rechens.

Pool-Sauger - Bedienungshinweise

1. Schließen Sie den Gartenschlauch an den Wasseranschluss an und drehen Sie das Wasser auf.

HINWEIS: Der Wasserdruck ist von Ort zu Ort unterschiedlich; daher müssen Sie unter Umständen ein wenig mit dem Wasserdruck im Schlauch experimentieren, bis Sie die optimale Einstellung zur Reinigung gefunden haben.

2. „Wischen“ Sie sanft über die gesamte Bodenfläche des Pools, bis sämtliche Verunreinigungen entfernt sind.
3. Stellen Sie das Wasser ab, nehmen Sie den Pool-Sauger aus dem Pool, trennen Sie den Gartenschlauch ab und verstauen Sie die Geräte an einem sicheren Ort.
4. Öffnen, leeren und reinigen Sie den Unrat-Sammelbehälter. Lassen Sie den Sammelbehälter an der Luft trocknen. Befestigen Sie den Sammelbehälter wieder am Reinigungskopf.
5. Verstauen Sie den Pool-Sauger an einer sicheren Stelle.

Pool-Sauger - Montageanleitung

1. Stecken Sie die Teile des Schaftes ineinander.
2. Der Reinigungskopf (M-3) verfügt über eine Kunststofffeder (M-4) zur Verbindung mit dem unteren Schaftende. Setzen Sie die Kunststofffeder innerhalb des Reinigungskopfes an den Aussparungen im Schaft an. Drücken Sie die Enden der Feder leicht zusammen, so dass der Schaft auf den Reinigungskopf gleitet und die Feder in die Aussparungen einrastet.
3. Nehmen Sie die Schutzhülse aus Papier von der Bürste (M-6) ab und lassen Sie sie an der Unterseite des Reinigungskopfes (M-3) einrasten.
4. Binden Sie den Sammelbehälter (M-2) an der dem Schlauchanschluss gegenüberliegenden Seite des Reinigungskopfes fest; so, wie Sie einen Schuh zubinden würden.
5. Schließen Sie den Gartenschlauch auf der dem Sammelbehälter gegenüberliegenden Seite an.

WICHTIG: Die Unterlegscheibe (M-5) muss in den Anschluss gelegt werden, bevor Sie den Gartenschlauch anschließen.

6. Fixieren Sie den Schlauch durch Einstecken der mitgelieferten Schlauchklemme (M-1) am Schaft.
7. Der Pool-Sauger ist nun einsatzbereit.

7: Pool außerhalb der Saison verstauen (entleeren, zerlegen und richtig lagern)

A. Trennen Sie die Stromversorgung der Filterpumpe.

B. Vergewissern Sie sich, dass der Ablaufstopfen an der Innenseite des Pools fest eingesteckt ist.

C. Schließen Sie den Gartenschlauch an den Schlauchadapter an. Legen Sie das andere Ende des Schlauches an eine Stelle, an der das Wasser sicher ablaufen kann - zum Beispiel an einem Gulli. Denken Sie daran, das Wasser immer zum tiefsten Punkt läuft - daher muss das Ende des Schlauches an einer tieferen Stelle als der Boden des Pools liegen, damit das Wasser komplett ablaufen kann.

D. Setzen Sie die mitgelieferten Stopfen in die Einlauf- und Ablaufanschlüsse an der Innenseite des Pools ein, trennen Sie dann die Schläuche zur Filterpumpe.

E. Bringen Sie den Schlauchadapter durch Drehen des Adapters im Uhrzeigersinn am Ablaufanschluss an.

F. Ziehen Sie den Ablaufstopfen an der Innenseite des Pools heraus; das Wasser läuft sofort ab.

WARNUNG: Achten Sie darauf, dass sich keine Kinder in der Nähe des Schlauchendes aufhalten. Der Wasserstrom kann Kinder von den Beinen fegen.

G. Nachdem das Wasser abgelaufen ist, trennen Sie Schlauch und Adapter.

H. Setzen Sie den Ablaufstopfen an der Innenseite des Pools wieder ein.

I. Überzeugen Sie sich davon, dass die Pool-Auskleidung komplett getrocknet ist, bevor Sie den Pool zusammenfalten und längerfristig verstauen. Sie können das Trocknen beschleunigen, indem Sie den Pool ein paar Stunden im Sonnenlicht liegen lassen; so lässt sich der Pool auch leichter zusammenfalten. (Versuchen Sie niemals, den Pool zusammenzufalten oder zu verstauen, wenn er noch nicht komplett getrocknet ist: Dies kann die Entstehung von Schimmel bei der Lagerung begünstigen.)

J. Denken Sie daran: Das richtige Verstauen ist das A und O, wenn Sie möchten, dass Ihr Prompt Set™-Pool auf lange Zeit seinen Wert behält. Sobald Ihr Pool komplett trocken ist, sollte er sorgfältig gefaltet und (wenn möglich) in das Bodentuch oder in eine ähnliche Plane eingewickelt werden. Halten Sie den Pool und sämtliches dazu gehörendes Zubehör wie Pumpe, Abdeckung, Bodentuch, Leiter, Schläuche, Klemmen und sonstige Dinge zusammen, lagern Sie sämtliche Komponenten im Haus: am besten an einem mäßig warmen und trockenen Ort, geschützt vor Witterungseinflüssen.

Ovaler Stahlrahmen-Pool
Problemlösung

PROBLEM	BESCHREIBUNG	URSACHE	ABHILFE
Der gefüllte Pool ist nicht rund	• Der Pool hat eine ovale, rechteckige oder **eiförmige** Form angenommen. • Der Pool erscheint zu einer Seite geneigt oder weist unterschiedliche Wassertiefen auf.	• Falten im Boden der Auskleidung wurden vor dem Befüllen nicht ausreichend geglättet. • Die Seitenwände wurden beim Befüllen des Pools nicht ausreichend **herausgedrückt;** dadurch ragt der obere Ring über die Seitenwände des Pools heraus. • Der Pool wurde auf einem unebenen oder geneigten Untergrund aufgestellt.	• Lassen Sie das Wasser bis auf 2,5 cm Wassertiefe ab, glätten Sie anschließend sämtliche Falten so gut wie möglich. • Lassen Sie das Wasser bis auf 2,5 cm Wassertiefe ab, drücken Sie anschließend die Seitenwände nach außen, bis diese über den oberen Ring hinausragen. • Vergewissern Sie sich, dass der Boden unterhalb des Pools absolut flach, eben und frei von Erdhügeln ist.
Verfärbtes Wasser	• Das Wasser verfärbt sich bei der ersten Behandlung mit Chlor blau, braun oder schwarz.	• Durch das Chlor werden Mineralien im Wasser oxidiert. Dies kommt häufig bei Wasser aus unterschiedlichen Quellen vor.	• Stellen Sie den empfohlenen pH-Wert ein. • Lassen Sie die Filterpumpe laufen, bis das Wasser klar wird. • Reinigen Sie die Filterkassette regelmäßig.
Schwebeteilchen im Wasser	• Das Wasser sieht **milchig** oder wolkig aus.	• **Hartes Wasser** durch erhöhten pH-Wert. • Zu wenig Chlor. • Fremdkörper im Wasser. • Pool-Benutzer haben vor dem Baden auf die Reinigung ihrer Füße verzichtet.	• Stellen Sie den pH-Wert ein. Lassen Sie sich von ihrem Pool-Händler über die richtige Wasserbehandlung informieren. • Sorgen Sie für die richtige Chlormenge. • Reinigen oder wechseln Sie den Filter. • Spülen Sie Schmutz mit dem Wasserschlauch ab, bevor Sie in den Pool steigen.
Ständig niedriger Wasserstand	• Der Pool scheint ständig Wasser zu verlieren.	• Riss oder Loch in der Pool-Auskleidung. • Schlauch zur Filterpumpe beschädigt. • Schlauchklemmen zu locker. • Verdunstung durch hohe Umgebungstemperaturen.	• Suchen Sie die beschädigte Stelle, reparieren Sie die Stelle mit dem beigelegten Flickenset. • Reparieren oder wechseln Sie die Schläuche. • Ziehen Sie sämtliche Schlauchklemmen an. • Decken Sie den Pool ab, wenn Sie ihn nicht benutzen.
Algenbefall	• Das Wasser ist grünlich. • Grüne, braune oder schwarze Punkte an der Pool-Auskleidung. • Der Pool-Boden ist rutschig und/oder ein unangenehmer Geruch liegt in der Luft.	• Algenbefall.	• Führen Sie eine **Schock-Behandlung** (Super-Chlorierung) durch. Überprüfen Sie den pH-Wert und stellen Sie ihn auf den von Ihrem Pool-Händler empfohlenen Wert ein. • Saugen oder schrubben Sie die Pool-Auskleidung vorsichtig ab. • Prüfen Sie das Wasser häufiger auf korrekten Chlorgehalt.
Das Wasser im Pool ist kalt	• Das Wasser wärmt sich nicht auf eine angenehme Temperatur auf.	• Der Pool wurde an einer schattigen Stelle oder unter Bäumen aufgestellt. • Wärme entweicht aus dem Wasser.	• Stellen Sie den Pool an einer offeneren Stelle auf, an der reichlich Sonnenlicht einfällt. • Decken Sie den Pool ab, wenn Sie ihn nicht benutzen.

Size/ Taille/ Grootte/Größe/ Misura/ Grootte	Water Capacity / Capacité Capacidad de agua/Wasserkapazität Capacità/Watercapaciteit (80%):
18’ x 10’ x 42 ” (540 x 304 x 106 cm)	2950Gal(11180L)
18’ x 12’ x 48 ” (540 x 360 x 122 cm)	4108Gal(15547L)
20’ x 12’ x 48 ” (610 x 360 x 122 cm)	4542Gal(17190L)
24’ x 12’ x 48 ” (732 x 360 x 122 cm)	5582Gal(21120L)

INFLATABLE'S EXPERT

Piscina Ovale a Struttura Rigida

Manuale d'istruzioni



ATTENZIONE : LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE DI SICUREZZA

prima di procedere al montaggio. Una chiara comprensione delle istruzioni assicura la sicurezza e l'efficacia del processo di apporntamento.

Leggere con attenzione e conservare per future referenze

INDICE

Importanti avvertenza per l'utilizzo in sicurezza della piscina …….67 –69

Istruzioni di montaggio della piscina…….……..…...…….. 70 –72

Istruzioni per l' assemblaggio e l'utilizzo della pompa filtrante…...73

Istruzioni di montaggio della scaletta……...…….……74 – 75

Istruzioni per la manutenzione della piscina durante il periodo di utilizzo……..75 – 76

Istruzioni per l'assemblaggio e l'utilizzo del kit di manutenzione della piscine……....76– 77

Istruzioni per l'assemblaggio e l'utilizzo del pulitore ad aspirazione della piscina.....…… 77

Istruzioni per lo svuotamento, l'assemblaggio e la conservazione della piscina…….…… 78

Istruzioni di intervento in caso di guasti……..… 79

Importanti avvertenze per l'utilizzo in sicurezza della piscina

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare la piscina

Le seguenti istruzioni di sicurezza e mantutenzione DEVONO ESSERE OSSERVATE ATTENTAMENTE al fine di garantirvi il massimo divertimento nonche' l'utilizzo in sicurezza, all'interno nonche all'esterno della piscina.:

1) E' responsabilita' del proprietario della piscina, di conformarsi alle norme di legge nazionali e locali che regolano il posizionamento e l'utilizzo della piscina in condizioni sicure. Tali adeguamenti si ritengono intesi anche per quanto riguarda il posizionamento della piscina su terrazzi, in caso di prossimita' di recinzioni, barriere, e/o utilizzo di copertura, scalette, illuminazioni, piu' in generale si richiede il rispetto di tutte le misure di sicurezza. Consultate le vostre autorita' locali al fine di conformarmi alle disposizioni eventualmente richieste.

2) Non utilizzare sabbia ne altri agenti livellanti, al fine di livellare il terreno su cui appoggiare la piscina. **LA MANCATA OSSERVANZA DI QUESTA ISTRUZIONE POTREBBE RISULTARE ESTREMAMENTE DANNOSO PER LA PISCINA E RENDERE PERICOLOSO L'UTILIZZA DELLA STESSA.**

3) Non consentire l'utilizzo a bambini se non alla presenza di un adulto, che responsabilmente sorvegli i bambini e in particolare QUELLI CHE NN SANNO NUOTARE. Si consiglia in ogni caso di NON utlizzare la piscina quando ci si trovi da soli**.**

4) NON consentire il bagno in apnea ne' tuffi dentro la piscina. Non tuffarsi mai nella piscina da una superficie rialzata rispetto ad essa. La profondita' dell'acqua nella piscina non consente lo svolgimento di questo tipo di attivita'. Il mancato rispetto di queste indicazioni potrebbe causare seri danni alla persona e in alcuni casi la morte.

5) NON consentire ne' ad adulti ne' a bambini la pratica di attivita' o giochi violenti all'interno della piscina. Il mancato rispetto di queste indicazioni potrebbe causare seri danni alle persone all'interno e all'esterno della piscina.

6) Custodire gli adeguati strumenti di pronto soccorso in un posto adiacente alla piscina e facilmente accessibile. Esporre in evidenza i numeri telefonici di emergenza e le avvertenze, quali il divieto di nuotare in apnea , di tuffarsi , di non immergersi quando ci si trovi soli. In ogni caso non consentire bagni quando la zona non e' adeguatamente illuminata.

7) La pompa che troverete in dotazione e' in grado di rimuovere sporcizia e piccole particelle presenti nell'acqua. Tuttavia , per garantire che l'acqua sia perfettamente chiara, priva di alghe e purificata dai batteri risulta MOLTO IMPORTANTE provvedere ad un adeguato trattamento chimico. Contattate il vs rivenditore per farVi consigliare sull'utilizzo di cloro, alghicidi, altre sostanze chimiche utilizzabili.

8) Al fine di evitare irritazioni cutanee e agli occhi, non versare le suddette sostanza chimiche in acqua quando una o piu' persone si trovino immerse. Fare attenzioni ai dosaggi : se non ne siete a conoscenza, vi preghiamo di contattare il vs. rivenditore per ottenere le informazioni necessarie.

9) Si consiglia vivamente al proprietario un test periodo dell'acqua. In questo modo sara' possible mantenere in maniera ottimale il pH e la concentrazione di cloro nell'acqua. Il Vs. rivenditore sapra' consigliarvi un kit per lo svolgimento di tali test.
10) Tutte le componenti della piscina, incluso la fodera del pvc, i tubi in metallo, le valvole di svuotaggio, il corpo della pompa (inoltre, se inclusi: teli di copertura, teli di fondo, scalette, kit di manutenzione) e i cavi di alimentazione elettrica, devono essere ispezionati periodicamente al fine di controllarne lo stato di corrosione, deterioramento, e/o rottura o mancanza di parti, e di individare altri potenziali pericoli.
11) Le piscine che avete acquistato e' una piscina stagionale , in quanto tale e' state progettata per essere immagazzinata durante il periodo di non utilizzo. Nel caso in cui per ragioni climatiche o per qualsiasi ragione avete bisogno di immagazzinare la piscina, SI CONSIGLIA VIVAMENTE di svuotare, asciugare e pulire accuratamente la piscina, nonche' di conservarla in un logo coperto e protetto dagli agenti atmosferici.
L'osservanza di questi suggerimenti allunghera' la vita della Vs piscina e vi consentira un divertimento in piena sicurezza.
12) Tutti i filtraggi sono in accordo con le installazioni standard NF C 15-100 per le quali tutte le apparecchiature elettriche posizionate entro 3.50 metri dalla piscina e con libero accesso devono essere provviste di basso voltaggio pari a 12V. Tutte le apparecchiature elettriche con voltaggio pari a 220V devono essere posizionate ad almeno 3.50 metri dal bordo della piscina. Consultare la casa costruttrice per eventuali modifiche da apportare agli elementi del sistema di filtraggio.
13) La sicurezza del tuo bambino dipende esclusivamente da te! Il rischio è maggiore se i bambini hanno un'età inferiore ai 5 anni. Poiché gli incidenti non succedono solo agli altri, è estremamente importante essere preparato e pronto ad ogni evenienza.
14) Sorveglianza e comportamento:

- La sorveglianza sui bambini deve essere serrata e costante;
- Delineare solo sorveglianti realmente pronti e prudenti;
- Aumentare la sorveglianza quando il numero di bagnanti è maggiore;
- Richiedere l'utilizzo di dispositivi galleggianti di sicurezza alle persone che non sono in grado di nuotare;
- Insegnare ai bambini a nuotare il prima possibile;
- Bagnare il collo, le braccia e le gambe prima di entrare in acqua;
- Conoscere ed essere in grado di attuare le tecniche di salvataggio, con particolare riguardo a quelle per i bambini;
- Proibire ai bambini di immergersi e di tuffarsi;
- Proibire ai bambini di correre e di giocare in modo brusco nelle vicinanze della piscina;
- Non permettere ai bambini che non sono in grado di nuotare di entrare in piscina sprovvisti di salvagente o braccioli, senza la supervisione di un adulto;
- Non lasciare giocattoli vicino o all'interno della piscina senza sorveglianza;
- Mantenere costantemente l'acqua della piscina pulita;
- Conservare i prodotti per il trattamento dell'acqua lontano dalla portata dei bambini.

15) Avere sempre a portata di mano:

- Un telefono accanto alla piscina per evitare di doversi allontanare dai bambini quando sono in acqua.
- Un salvagente ed un'asta a lato piscina

16) Dispositivi per una maggiore sicurezza:
- Barriere protettive con aperture sempre chiuse (il bordo della piscina non può essere considerato una barriera) ;
- una copertura protettiva automatica o manuale propriamente installata ed utilizzata ;
- Un rilevatore elettronico di passaggio o caduta, strumento che tuttavia non può sostituire una serrata sorveglianza.

17) In caso di incidente:
- Portare il bambino fuori dalla piscina ;
- Chiamare immediatamente i soccorsi e seguire le istruzioni fornite ;
- Sostituire i vestiti bagnati con una coperta calda.

18) Memorizzare e conservare i numeri di pubblica sicurezza vicino alla piscina:
- Vigili del fuoco;
- Pronto soccorso;
- Centro Anti-Veleni.

19) Non posizionare la piscina all'aperto.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. INDIVIDUAZIONE DEL LUOGO ADATTO PER IL POSIZIONAMENTO DELLA PISCINA

L'individuazione del luogo in cui posizionare la piscina e' di essenziale importanza e deve essere valutato attentamente prima di procedere al riempimento. Individuare, dunque, un logo strettamente conforme con le indicazioni che seguiranno:

A. Assicurarsi che il suolo nn sia friabile, piatto (privo di dossi o montagnole di terra) e perfettamente livellato, con un inclinazione nn superiore a 3 gradi in qualsiasi direzione e nessun ingombro all'interno di questo spazio. ATTENZIONE : Le piscine installate su terreni che non rispettino i parametri richiesti sono soggette a perdite d'acqua, malformazioni della struttura, e in casi gravi anche al collasso delle stessa struttura. Tutto cio' potrebbe essere causa di danni all persone nella piscina e in adiacenza di essa. NON utilizzare sabbia o altri agenti livellanti sotto la piscina !



B. Assicurarsi che l'area che avete scelto, sia completamente priva di rami, sassi, oggetti appuntiti o altri corpi estranei.

C. Assicurarsi che non vi siano cavi elettrici o radici sotto il suolo della zona che avete selezionato. In generale assicurasi che sotto il terreno non vi siano tubi, raccordi, cavi ecc. ATTENZIONE : la piscina deve poter essere raggiunta da una linea elettrica con presa 110 o 230-volt AC, protetta esternamente da un sistema salvavita (GFCI). La piscina deve essere posizionata a non meno di 3 metri (10ft) dalla fonte di energia, ma non piu' lontano della lunghezza del cavo elettrico della pompa. Non utilizzare in nessun caso prolunghe per avvicinare la presa di corrente.

D. Se la dotazione comprende il telo di fondo, il suo utilizzo e' vivamente raccomandato. Il telo aiutera' il mantenimento del pvc della piscina, e fornira' una protezione da eventuali oggetti o detriti appuntiti presenti sul suolo.ATTENZIONE : scegliere attentamente l'area dove posizionare la piscina tenendo in considerazione che la vegetazione presente sotto di essa morira'. Fare particolate attenzione alla presenza di piante graminacee o comunque piante aggressive che potrebbero svilupparsi sotto di esso.

E. Se possibile scegliere un'area soggetta a esposizione solare. Questo vi aiutera a scaldare l'acqua della piscina.

2. PARTI DI RIFERIMENTO

Prima di procedere con l'assemblaggio porgete attenzione alle singole parti al fine di familiarizzare con esse e agevolarvi in fase di montaggio.



Il numero di lati può variare con le dimensioni della piscina

N. di riferimento	Descrizione	Dimensioni piscina e quantità		
		Φ18' x 10'/12' (540*304/360cm)	Φ20' x 12' (610*360cm)	Φ24'x 12' (723*360cm)
1	Asta orizzontale B più piccola	2	4	6
2	Asta orizzontale A	2	2	2
3	Foro per filtro	2	2	2
4	Rivestimento della piscina	1	1	1
5	U-tube	4	6	8
6	Telo da terra	1	1	1
7	Cintura inferiore	4	6	8
8	Giunzione a T	8	12	16
9	Spinotto valvola di scarica	1	1	1
10	Cappuccio valvola di scarico	1	1	1

3. APPRONTAMENTO E RIEMPIMENTO DELLA PISCINA

Una voltra individuato il luogo adatto per il posizionamento, potete procedere con il montaggio cosi come indicato di seguito. ATTENZIONE: servono 2 persone adulte per montare efficacemente la piscine in 30min circa

A. Se il set che avete scelto comprende il telo fondo, srotolarlo attentamente e posizionarlo nella zona selezionata. Fate attenzione a disporre il telo in maniera che non produca pieghe o grinze.

B. Appoggiare la piscina sopra il telo (se presente) con i raccordi che verranno utilizzati dalla pompa, nella direzione in cui avete intenzione di posizionare la pompa stessa. La pompa va posizionata in maniera da essere facilmente raggiungibile dalla corrente elettrica. Disporre la piscina ad una distanza tale da essere raggiunta dal cavo elettrico. Fatto questo assicurarsi che le valvole di svuotaggio siano disposte in maniera tale da agevolare lo scarico dell'acqua a fine stagione. ATTENZIONE: NON TRASCINARE LA PISCINA, CIO' POTREBBE LACERARE LA PISCINA E/O PROVOCARE DANNI ALLA STRUTTURA. Non ci riteniamo repsonsabili per danni causati dall'inesatta o scorretta interpretazione di queste istruzioni.



C. Fare attenzione a come dispiegate la piscina, distibuendo tutta la superficie della piscina in maniera che sia il piu' liscio possibile. ATTENZIONE : il montaggio sara' piu sempllice se avverra' durante una calda giornata. Se il tempo ve lo consente, lasciate la piscina almeno un ora sotto i raggi del sole. In questo modo il materiale sar' piu' elastico e facile da montare.

D. Gonfiare l'anello superiore, mantenendolo al centro della piscina (l'anello superiore deve essere mantenuto all'interno della circonferenza del fondo della piscina). MOLTO IPORTANTE : l'anello superiore va riempito fino all'85% circa della sua capacita'. NON tentare di gonfiarlo ulteriormente, pena la possibile esplosione o il danneggiamento delle giunzioni.



TOP VIEW

E. Inserite gli attacchi per collegare la pompa filtrante nei relativi buchi dalla parte interna della piscina, nonche' la valvola di svuotaggio della piscina.

F. Identificare l'asta orizzontale [B] più piccolo e l'asta orizzontale [A]. Iniziare inserendo ogni pezzo dell'asta [B] e [A] attraverso l'apertura attraverso il lato lungo della piscina. L'asta orizzontale [B] deve essere distribuita sui due lati della piscina deve essere posizionata nella parte anteriore. Centrare l'asta nell'apertura, quindi fissare l'asta [B] più piccola e inserirla nella parte non ristretta di un'altra asta [B] o [A] fino a che non si sente uno scatto (blocco) che indica che si è bloccato in posizione. Collegare la giunzione a T con l'asta orizzontale in posizione di collegamento, allineare con il perno della giunzione a T e con il foro dell'asta orizzontale fino a che non si sente uno scatto (blocco) che indica che si è bloccato in posizione. Far scorrere ogni tubo a U attraverso la cintura aggiuntiva inferiore e quindi bloccare nella giunzione a T.

G. Ripetere l'operazione fino a che tutti i tubi siano connessi tra di loro.

H. Riempire la piscina con non piu' di 3 cm di acqua e cominciare a distendere le pieghe del fondo (lavorando all'interno della piscina), spingendo verso l'esterno la congiunzione tra fondo e parete della piscina, oppure (restando fuori dalla piscina) afferrando il fondo della piscina sotto la partete e spingendolo verso l'esterno. Fate attenzione a non usare troppa forza, tale da poter compromettere la tenuta dei raccordi a T(C).

I. Compiuta l'operazione precedentemente descritta, continuare a riempire fino a che il livello dell'acqua arrivi vicino al bordo superiore della fodera in pvc. Durante il rimpimento Ispezionare la piscina frequentemente per verificare che la distribuzione dell'acqua sia uniforme. IMPORTANTE: se vi accorgete che l' acqua versata fa pressione su un lato della piscina, BLOCCARE IMMEDIATAMENTE IL RIEMPIMENTO. Questo segnale indica che il piano su cui la piscina poggia non e' adeguatamente in piano, ovvero che non sono state eliminati i detriti presenti sul suolo. In questo caso si rende necessario lo svuotamento totale della piscina (Vedere Capitolo 7 di questo manuale) e il suo cauto spostamento in un area piu' adeguata.

J. Le pareti della piscina si innalzano man mano che si continua a versare l'acqua. E' consigliabile controllare periodicamente la psicina durante il riempimento per verificare l'assenza di perdite e l'uniformita' dei risultati.



K. Continuate a riempire la psicina fino al raggiungimento del fondo dell'anello gonfiabile e finche' le pareti non risultino liesce e ben tese. NON riempire la piscina al di la' di questo punto.ATTENZIONE ! una volta riempita la piscina, non permettere ai bagnanti di saltare, disetndersi o appoggiarsi con forza sull'anello gonfiabile, pena il possibile collasso della piscina stessa.

NOTARE : Una volta riempita la psicina per la stagione, controllare che non si riempa in modo eccessivo per sbaglio o a seguito di un acquazzone. In questi casi e' importante scaricare o svuotare l'acqua in eccesso non appena possibile. Il livello dell'acqua non dovrebbe mai superare l'orlo inferiore dell'anello gonfiabile.

4. MONTAGGIO E FUNZIONAMENTO DELLA POMPA FILTRANTE

A questo punto e' importante fare riferimento al manuale allegato alla pompa filtrante. Il presente manuale contiene istruzioni esplicite per installare e mettere in funzione correttamente la pompa filtrante fornita assieme al set che avete acquistato (dove previsto). Va notato che la pompa filtrante e' destinata in modo specifico alla rimozione dello sporco e di materiali particellari fini dall'acqua della piscina. Da sola, la pompa filtrante non e'in grado di mantenere la psicina cristallina e sanificata. E' infatti necessario applicare prodotti chimici per piscina e praticare un regime di impiego dello skimmer, apiratore, ecc.

IMPORTANTE : accertarsi di mantenere tappati i raccordi di entrata ed uscita in plastica della fodera in pvc fino al completamento del montaggio della pompa filtrante.

5. MONTAGGIO DELLA SCALETTA

IMPORTANTI DIRETTIVE DI SICUREZZA RELATIVE ALL'USO DELLA SCALETTA DELLA PISCINA.

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI !

IMPORTANTE: FATTORE MASSIMO DI CARICO

La scaletta e' stata progettata per sostenere una persona di peso non superiore a 135kg.

ATTENZIONE:

- Accertarsi che la scaletta venga sempre utlizzata sotto la costante supervisione di un adulto
- NON GIOCARE SULLA SCALETTA
- Prestare attenzione nel momento di salire e scendere dalla scaletta, mantenendo il corpo sempre centrato tra i parapetti
- Mantenere una buona presa. Usare entrambe le mani per salire.
- Salire la scaletta facendo uso soltanto dei gradini.
- Non sovraccaricare la scaletta
- Rimuovere la scaletta dalla piscina subito dopo l'uso e conservarla in un luogo sicuro, fuori dalla portata dei bambini.
- PERICOLO! IL METALLO CONDUCE ELETTRICITA'! Non porre mai la scaletta in contatto con cavi elettrici sotto tensione.
- Accertarsi che la scaletta venga montata bene, in conformita' alle apposte istruzioni.
- Appoggiare la scaletta su una superficie piana e compatta, che offre una solida base. Non appoggiare la scaletta su una superficie scivolosa che ne metta a repentaglio la stabilita'. Evitare qualsiasi superficie che non sia piana e ben livellata. Non posizionare la scaletta in modo da esporla al rischio di collisione con una porta in corso di apertura.
- La scaletta deve essere montata da persone adulte.

ISPEZIONE:

- Ispezionare alla ricezione e prima di ogni uso. Non salire mai su una scaletta danneggiata, piegata o rotta. Tutti i componenti della scaletta devono essere mantenuti in buone condizioni di lavoro.
- Accertarsi che tutti i rivetti, giunti, dadi e viti siano ben saldi e che i gradini e le staffe siano fissate in modo sicuro.
- Mantenere la scaletta pulita, priva di grasso, olio, fango, neve, vernice fresca e qualsiasi altro materiale scivoloso. Non salire sulla scaletta con scarpe con suole di cuoio che potrebbero far scivolare.
- Non effettuare mai riparazioni temporanee dei pezzi danneggiati o mancanti.
- Distruggere la scaletta quando si rompe, ' usurata o esposta ad un incendio o alla corrosione chimica.

BUONA CONSERVAZIONE DELLA SCALETTA:

- Conservare la scaletta in un luogo asciutto e sicuro.
- Non appoggiare mai alcun materiale sulal scaletta per econservarlo assieme ad essa.
- Mantenere la scaletta pulita e libera da qualsiasi materiale esterno

Prima di usare questo articolo, leggere attentamente la descrizioni particolareggiata del montaggio e le regole di sicurezza riportate in questo manuale.

MISURE DI SICUREZZA:

- La scaletta va appoggiata su un terrreno piano e compatto.
- Permettere di salire sulla scaletta solo ad una persona per volta.
- La scaletta DEVE essere installata in conformita' alle istruzioni del fabbricante.
- PERICOLO ! : non tuffarsi ne' saltare dalla scaletta.
- Entrare ed uscire dalla piscina afferrando il parapetto della scaletta ed osservando direttamente i gradini.
- Per evitare il rischio di annegamento, non nuotare attraverso, dietro e attorno alla scaletta.
- La scaletta va usata solamente con la piscina specifica per la quale e' stata venduta.
- La scaletta e'in grado di sorreggere un peso massimo di 135kg.

ATTREZZI NECESSARI PER IL MONTAGGIO: Cacciavite

ATTENZIONE !: Se utilizzate un cacciavite elettrico, evitate il contatto con l'acqua.

6. MANUTENZIONE ESTIVA DELLA PISCINA E CURA DELLA QUALITA' DELL'ACQUA

Come indicato in precedenza, il sistema per piscina viene fornito completo di pompa filtrante ad alta efficenza ed effficacia. Tale pompa contribuisce a mantenere l'acqua della piscina libera dalle particelle di sporcizia e dai detriti in sospensione. Comunque il funzionamento della pompa filtrante costituisce solo uno degli aspetti della manutenzione totale della pascina e del regime di cura della qualita' dell'acqua. Per mantenere l'acqua della piscina pulita ed igienica per tutta la stagione, attenersi sterttamente alle seguenti direttive:

A. L'uso uniforme ed appropriato dei prodotti chimici di base per piscina e' indispensabile al mantenimento dell'equilibrio del pH dell'acqua. Inoltre l'applicazione dei prodotti chimici contribuisce a prevenire la crescita di dannosi batteri o alghe nella piscina, facilitando l'azione di purificazione della pompa filtrante. I prodotti chimici necessari per il mantenimento della piscina comprendono in modo non esclusivo:

1. Cloro in pastiglie, granuli o liquido : disinfetta l'acqua della piscina e inibisce la crescita alle alghe.
2. Prodotti di regolazione del pH : sono usati per correggere il livello di Ph, stabilizzando l'acidita' dell'acqua.
3. Alghicidi :impediscono la comparsa di alghe e ne rimuovono la presenza.
4. « Trattamento d'urto » (superclorazione) : elimina alcuni composti organici che influiscono sulla chiarezza dell'acqua.

Per ottenre informazioni dettagliate sull'uso dei prodotti chimici, consultare un rivenditore locale di prodotti per piscina ed indicargli il volume della piscina in dotazione, fornendogli eventualmente un campione d'acqua. Il rivenditore e' in grado di suggerire : 1)quali prodotti chimici acquistare, 2)in che quantita' vanno acquistati, 3) come usarli in modo sicuro ed efficace.

B. non porre mai il cloro a contatto diretto con la fodera in pvc della piscina, a meno che non sia completamente disciolto. Nel caso di granuli o di pastiglie di cloro, dissolvere il preparato in un secchio d'acqua prima di versarlo nella piscina. Similmente, nel caso di cloro liquido, versarlo nell'acqua in modo lento ed uniforme, in vari punti lungo il perimentro della piscina.

PERICOLO ! NON addizionare mai acqua alle sostanze chimiche, al contrario, addizionare sempre i prodotti chimici all'acqua. Inoltre non miscelare mai assieme sostanze chimiche diverse. Al contrario, versare separatamente i prodotti chimici nella piscina e lasciarli circolare nella piscina prima di aggiungerne altri.

C. Si suggerisce l'acquisto di un kit di test, e di testare frequentemente l'acqua della piscina al fine di verificare che l'equilibrio del pH e il livello di cloro siano ottimali. Consultare il rivenditore locale di prodotti per piscina in merito al miglior kit da acquistare ed al suo uso. NOTA BENE : sia livelli eccessivi di cloro, che un pH troppo alto (acido), possono danneggiare la fodera in pvc della psicna, percio' se il test rivela una di tali condizioni, intraprendere quanto prima le opportune misure correttive.

D. La rimozione dei detriti di maggiori dimensioni, ed il mantenimento della pulizia della fodera della piscina, sono semplificati dall'uso del kit di manutenzione, comprendente uno skimmer per le foglie ed un pulitore ad aspirazione azionato tramite tubo per innaffiare. I kit di manutenzione possono essere compresi nel set da Voi acquistato, ovvero possono essere acquistati separatamente.

E. Controllare lo stato di pulizia e l'eventuale necessita' di sostituzione della cartuccia della pompa filtrante ogni due settimane (o piu' frequentemente durante i periodi di uso intenso). Se la cartuccia non e' di colore bianco, si puo' tentare di pulirla con un tubo per annaffiare, spruzzandola con un forte getto d'acqua. Se non si riesce a pulirla, la cartuccia va sostituita. La mancata pulizia/ sostituzione frequente della cartuccia, compromette l'efficacia della pompa filtrante e ne puo' ridurre la durata utile.

F. Infine, due consigli su come impedire alla sporcizia e ai detriti di depositarsi nella piscina:

1) E' opportuno far presente ad amici e parenti di sciacquare via la sporcizia o l'olio abbronzante dalle mani, piedi e dal corpo prima di entrare in piscina.
2) Se il set piscina da Voi acquistato include li telo di copertura, conviene tener sempre coperta la piscina quando non e' in uso. Cosi facendo si impedisce al vento ed agli agenti atmosferci di depositare sporcizia e detriti, e si evita il riempimento pluviale eccessivo della piscina.

ATTENZIONE: Non rispettare le norme di sicurezza comporta rischi per la sicurezza, in particolare quella dei bambini.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO ED IL FUNZIONAMENTO DEL KIT DI MANUTENZIONE DELLA PISCINA

IMPORTANTE : leggere attentamente ed assimilare le istruzioni seguenti.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO ED IL FUNZIONAMENTO DELLO SKIMMER

1. Lo skimmer della piscina usa la stessa asta a 3 sezioni del pulitore.
2 .la rete dello skimmer e' collegata tramite una molla in plastica (M-4) alla sezione inferiore dell'asta. Allineare tale molla, situata all'interno della rete con i fori praticati sull'asta. Premere delicatamente le protusioni della molla per permettere all'asta di scivolare nella rete. Quando le protusioni scattano nei fori, l'asta e' in sede.
3. Far passare delicatamente la rete dello skimmer sulla superficie della piscina, rimouvendo le foglie galleggianti ecc.

STRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEL PULITORE AD ASPIRAZIONE DELLA PISCINA

1. Collegare il tubo da innaffiare al rubinetto dell'impianto idrico e aprire l'acqua.

   ATTENZIONE : la pressione dell'acqua varia da una localita' all'altra, percio' conviene sperimentare con la mandata d'acqua, determinando la portata ideale per la pulizia.

2. Impiegando un moto ''pennellato '' delicato, passare la testa pulente sull'intera superficie del fondo della piscina, finche' non risulta privo di detriti.
3. Chiudere l'aqua, rimuovere il pulitore ad aspirazione dalla piscina, scollegare e riportare il tubo da innaffiare in un luogo sicuro.
4. Slegare, svuotare e pulire il sacchetto di raccolta dei detriti. Lasciarlo asciugare all'aria prima di annodarlo nuovamente sulla testa di pulizia.
5. Conservare il pulitore ad aspirazione in un luogo sicuro.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEL PULITORE AD ASPIRAZIONE DELLA PISCINA

1. Assemblare le sezioni dell'asta inserendole l'una nell'altra.
2. La testa di pulizia (M3) e' collegata tramite una molla in plastica (M4) alla sezione inferiore dell'asta. Allineare tale molla, situata all'interno della testa di pulizia, con i fori praticati sull'asta. Premere delicatamente le protusioni della molla per permettere all'asta di scivolare nella testa. Quando le protusioni scattano nei fori, l'asta e' in sede.
3. Estrarre la spazzola (M-6) dalla busta di carta e farla scattare nell'apposito innesto sul lato inferiore della testa di pulizia(M-3).
4. Formando un nodo da scarpe, legare il sacchetto di reccolta detriti(M-2) attorno all'uscita della testa di pulizia opposta al raccordo del tubo da innaffiare.
5. Collegare opportunamente il tubo da innaffiare con l'apposito raccordo, opposto all'uscita del sacchetto dei detriti.

   Importante : la rondella piatta (M-5) va inserita nel raccordo prima di collegare il tubo da innaffiare.

6. Fissare il tubo sull'asta inserendo negli appositi fermi (M-1) inclusi nel Kit.
7. Il pulitore e' ora pornto per l'uso
   - Mouillez vous la nuque, les bras et les jambes avant d'entrer dans la piscine;
   - Assurez vous d'être entraînés aux techniques de premier secours, en particulier

7: ISTRUZIONI PER LO SVUOTAMENTO, LO SMONTAGGIO E LA CONSERVAZIONE DELLA PISCINA)

A. Verificare di aver scollegato dalla presa elettrica la spina del cavo di alimentazione della pompa filtrante.
B. Controllare che il tappo sia ben inserito sul lato interno dello scarico della piscina.
C. Collegare un tubo da innaffiare al relativo adattattore e svolgere il tubo fino a raggiungere una zona che consenta di scaricare l'acqua senza problemi, come nel caso di un tombino o di un collettore della rete fognaria pluviale. Per garantire lo svuotamento completo della piscina e' necessario porre l'estremita' del tubo ad un' altezza inferiore di quella della piscina
D. Inserire i tappi nei raccordi di entrata e di uscita, all'interno della piscina, e poi scollagre i tubi della pompa filtrante.
E. Montare l' adattatore del tubo sull'uscita di scarico, facendolo ruotare in senso orario.
F. Togliere il tappo dello scarico dall'interno della piscina. L'acqua comincia immediatamente a fuoriuscire.
   ATTENZIONE: durante il drenaggio non permettere ai bambini di immergersi vicino allo scarico**.**
G. Una volta svuotata la piscina, scollagare il tubo da innaffiare e l'adattatore.
H. Reinserire il tappo dello scarico all'interno della piscine.
I. Verificare che la fodera in pvc sia ben asciutta prima di ripiegare la piscina per conservarla a lungo termine. E' sufficiente lasciare per poche ore al sole la piscina per pulirla, farla asciugare piu' velocemente e facilitarne la piegatura (non piegare mai, ne' riporre la piscine bagnata anche solo parzialmente, pena la proliferazione di muffe o funghi durante il magazzinaggio).
J. La buona conservazione invernale e' cruciale alla protezione dell'investimento nella piscina. Una volta scaricata e asciugata, la piscina va piegata con cura ed avvolta nel telone di fondo(se dispinibile) o in un altro telone protettivo simile. La piscina ed accessory quali la pompa, la copertura, il telone di fondo, la scaletta, i tubi, i fermatubi e le ferramenta vanno conservati assieme in una zona coperta, asciuatta e riparata dale intemperie

ISTRUZIONI DI INTERVENTO IN CASO DI GUASTI

Problema	Descrizione	Causa	Rimedio
DOPO IL RIEMPIMENTO, LA PISCINA HA UNA FORMA IRREGOLARE	-La piscina ha assunto una forma irregolare. -La piscina sembra inclinata di lato o l'acqua ha una profondita' non uniforme	-Le pieghe del fondo della fodera in pvc non sono staye lisciate a sufficienza prima del riempimento della piscina. -Le pareti laterali non sono state spinte bene verso l'esterno durante il riempimento della piscina, causando la fuorisucita dell'anello superiore dalla circonferenza delle pareti laterali. -La piscina e'appoggiata su un terreno irregolare o in pendenza.	-Scaricare l'acqua della piscina fino ad ottenere una profondita' di 3 cm e poi lisciare le grinze il piu' possibile. -Scaricare l' acqua della piscina fino ad ottenere una profondita' di 3 cm e poi spingere verso l'esterno delle pareti laterali fino a che non fuoriescano dalla circonferenza dell'anello superiore. -Accertarsi che il terreno sotto la piscina sia piano, ben livellato e privo di monatgnole di terra.
L'acqua e' colorata	-Una volta effettuato il trattamento con il cloro, il colore dell'acqua mira al blu, al marrone o al nero	-Il cloro sta ossidando i minerali presenti nell'acqua. E' un fenomeno comune con acque di diversa provenienza.	-Regolare il Ph conseguendo il livello consigliato -Tenere in funzione, il filtro finche' l'acqua non risulta pulita. -Pulire regolarmente la cartuccia.
L'ACQUA PRESENTA SOSTANZE PARTICELLARI IN SOSPENSIONE	-l'acqua appare torbida o lattea.	-La durezza dell'acqua produce un pH elevato. -La clorazione e' indaguata. -L'acqua contiene detriti estranei. -I bagnanti non si puliscono i piedi prima di entrare in piscina.	-Regolare il pH. Consultare un rivenditore locale di prodotti per piscina per determinare il trattamento giusto dell'acqua. -Verificare il livello di cloro -Pulire o sostituire il filtro -Lavare via la sporcizia con un tubo da innaffiare ad alta pressione prima di entrare in piscina.
IL LIVELLO DELL'ACQUA RIMANE BASSO	-sembra che la piscina perda progressivamente acqua	-La fodera in pvc e' forata o strappata. -Il tubo della pompa filtrante e' forato o strappato. -I fermatubi sono guasti. -L'acqua evapora a casua dell'elevata temperatura estiva	-Individuare il danno e ripararlo con il kit di manutenzione. -Individuare il danno e ripararlo con il kit di manutenzione. -Riparare o sostituire i tubi -Mantenere coperta la piscina quando non e' in uso.
PRESENZA DI ALGHE	-L'acqua ha una colorazione verdastra -La fodera della piscina evidenzia punti verdi, marrone o neri -Il fondo della piscina e' scivoloso e/o e' presente un odore sgradevole.	-Sono presenti alghe.	-Eseguire una superclorazione. Controllare il Ph e regolarlo al livello appropriato indicato dal rivenditore locale di prodotti per piscina. -Pulire la fodera in pvc con il pulitore o una spazzola morbida -Testare spesso l'acqua per mantenere la concentrazione giusta di cloro.
L'ACQUA DELLA PISCINA E' FREDDA	-La temperatura dell'acqua non raggiunge un livello confortevole per nuotare.	-La piscina e' stata posizionata in un luogo troppo ombreggiato o alberato. -L'acqua immessa nella piscina e' fredda.	-Spostare la piscina in una posizione meno protetta, in modo da esporla alla luce solare per la maggior parte della giornata.. -Mantenere la piscina coperta quando non e' in uso.

Non riportare il prodotto in negozio
STOP
Contattare il centro di assistenza post-vendita locale di riferimento
Indirizzo e-mail:service@jilong-europe.com
Numero di telefono:800911531

Size/ Taille/ Grootte/Größe/ Misura/ Grootte	Water Capacity / Capacité Capacidad de agua/Wasserkapazität Capacità/Watercapaciteit (80%):
18’ x 10’ x 42 ” (540 x 304 x 106 cm)	2950Gal(11180L)
18’ x 12’ x 48 ” (540 x 360 x 122 cm)	4108Gal(15547L)
20’ x 12’ x 48 ” (610 x 360 x 122 cm)	4542Gal(17190L)
24’ x 12’ x 48 ” (732 x 360 x 122 cm)	5582Gal(21120L)

INFLATABLE'S EXPERT

Ovaal zwembad met stalen frame Instructiehandleiding



LET OP: LEES ALLE INSTRUCTIES EN VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

Voordat u het zwembad in gebruik neemt zal een grondig begrip van deze richtlijnen u helpen om het karwei veilig en efficiënt uit te voeren.

Lees dit zorgvuldig en bewaar het voor latere naslag!

INHOUDSOPGAVE

Belangrijke veiligheidsrichtlijnen voor gebruik van het zwembad ….....…83 –85
Instructies om het Ovaal zwembad met stalen frame in gebruik te nemen …….....…….86 –88
Montage en bediening van de filterpomp.…..…….....…….…89
Montage van de zwemtrap…….....….....… 89 – 90
Onderhoud en verzorging van Ovaal zwembad met stalen frame en water tijdens het seizoen .....91 – 92
Montage- en bedieningsinstructies voor de onderhoudskit 92
Montage- en bedieningsinstructies voor de stofzuiger.....….93
Het zwembad leeg laten lopen, demonteren en opslaan.....…..94
Problemen oplossen.....……..…..95

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN VOOR GEBRUIK VAN HET ZWEMBAD

Lees en begrijp dit voordat u het zwembad gebruikt.

Om meer plezier te hebben van uw Ovaal zwembad met stalen frame en de veiligheid te beschermen van degenen die zich in en bij het bad bevinden, is het nodig dat u altijd **NAUWKEURIG LET OP** de volgende veiligheids- en onderhoudsinstructies:

1) Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om te letten op alle plaatselijke en landelijke wetten betreffende de veiligheid van een bovengronds zwembad VOORDAT hij begint met het opzetten en gebruiken van het bad. Dit zijn onder andere, maar niet uitsluitend, wetten van looppaden, hekken, afdekkingen, zwemtrappen, verlichting en de benodigde veiligheidsapparatuur. Raadpleeg de plaatselijke autoriteiten om hiervan verzekerd te zijn.
2) Gebruik geen zand bij de ingebruikname. Denkt u dat er iets nodig is om de **grond vlak te maken**, dan is uw locatie waarschijnlijk ongeschikt. LET U NIET OP DEZE WAARSCHUWING DAN KAN DAT IN ERNSTIG PERSOONLIJK LETSEL RESULTEREN.
3) Laat kinderen niet zonder toezicht in het bad. Zorg ervoor dat er ALTIJD een verantwoordelijke volwassene aanwezig is die toezicht houdt op de kinderen en op degenen die niet kunnen zwemmen. Zwem en baad niet alleen in het bad.
4) Sta NIET toe dat iemand in het bad duikt of springt. Spring niet in het bad vanaf een verhoogde oppervlakte. Het waterniveau in het bad is zeer laag en niet geschikt voor deze activiteiten. Houdt u zich niet aan deze instructies, dan kan dat resulteren in ernstig letsel en zelfs de dood.
5) Sta niet toe dat kinderen of volwassenen in of bij het bad meedoen een **ruwe** en andere agressieve spelletjes of activiteiten. Wordt deze richtlijn genegeerd dan kan dat resulteren in ernstig letsel voor degenen die zich in of om het bad bevinden.
6) Zorg steeds voor de juiste veiligheidsmiddelen in een omgeving die gemakkelijk toegankelijk is en in de buurt van het bad. Zorg dat noodtelefoonnummers duidelijk zichtbaar zijn, alsmede veiligheidsadviezen en regels (zoals “Niet springen en duiken” en “Niet alleen zwemmen”). Sta zwemmen niet toe tenzij de omgeving goed verlicht is.
7) De filterpomp van uw zwembad is bedoeld om vuil en andere deeltjes uit het water te verwijderen. Evenwel, om zeker te weten dat het water helder blijft, vrij van algen en vrij van schadelijke bacteriën, IS HET BELANGRIJK DAT U STEEDS ZORGT VOOR EEN GOEDE CHEMISCHE BEHANDELING. Raadpleeg de leverancier van het bad voor richtlijnen betreffende de veiligheid en het effectieve gebruik van chloor, shock, algendoders en andere chemicaliën.
8) Om irritatie van huis en ogen en letsel aan de baders te voorkomen, mogen nooit chemicaliën aan het water worden toegevoegd als er mensen in het bad zijn. Voeg geen chemicaliën en stoffen toe als u niet precies weet wat de juiste hoeveelheid is of welk type aan het water moet worden toegevoegd. Raadpleeg de leverancier voor duidelijke instructies en richtlijnen betreffende het gebruik van chemicaliën in het bad.

9) Het is zeer aan te bevelen het badwater geregeld te controleren om zeker te weten dat de pH en de chloorconcentratie goed zijn om veilig en met plezier te baden, de hele zomer door. Raadpleeg de leverancier van het bad voor de hulpmiddelen om een test uit te voeren en de gebruiksinstructies.
10) Alle apparatuur, waaronder de afwerking van het bad, de opblaasbare ring, slangen, afvoerdoppen, behuizing van de pomp (indien meegeleverd: afdekkingen, bodemkleed, ladders, onderhoudskit) en elektrische snoeren moeten geregeld geïnspecteerd worden op tekenen van corrosie, kwaliteitsvermindering, ontbrekende of gebroken onderdelen en ander mogelijke gevaren.
11) Een Ovaal zwembad met stalen frame is bedoeld om buiten het seizoen te worden opgeslagen. Woont u in ene land waar het bad niet het hele jaar zal worden gebruikt, dan is het ZEER AAN TE BEVELEN dat u het bad leegmaakt, grondig schoonmaakt en droogt, en voor de winter op een veilige plek opbergt. Hiermee verlengt u de levensduur van het bad en vergoot u de 12) Alle filtreringen zijn in overeenstemming met de installatiestandaard NF C 15-100 die specificeert dat alle elektrische apparaten binnen 3,5 meter van het bad met vrije toegang moeten werken op een lage spanning van 12V. Alle elektrische apparaten die met 220V gevoed worden moeten zich minstens 3,5 meter van de rand van het bad bevinden. Raadpleeg de fabrikant voor een verandering in een of meer elementen van het filtersysteem.
13) U bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van uw kinderen! Het gevaar is groter voor kinderen onder 5 jaar. Ze zijn niet de enigen die een ongeluk kan overkomen. Wees erop voorbereid!
14) Toezicht en ingrijpen:
- Toezicht op de kinderen moet constant van nabij geschieden;
- Benoem een enkele veiligheidsopzichter;
- Zorg voor meer toezicht als er meerdere gebruikers in het zwembad zijn;
- Vraag om persoonlijke drijfmiddelen (voor degenen die niet kunnen zwemmen);
- Leer de kinderen zo vroeg mogelijk te zwemmen;
- Maak hals, armen en benen nat voor u in het water gaat;
- Zorg ervoor dat u opgeleid bent in levensreddende technieken, vooral voor kinderen;
- Sta kleine kinderen niet toe te duiken en te springen;
- Verbied rennen en ruwe spelletjes rondom het zwembad;
- Laat kinderen die niet kunnen zwemmen niet in het bad komen zonder zwemvest en armbandjes en zonder toezicht van een volwassene;
- Laat geen speelgoed bij of in het bad zonder toezicht;
- Houd het water schoon en helder;
- Bewaar de producten voor waterbehandeling buiten bereik van kinderen.

15) Zorg altijd voor:
- Een telefoon in de buurt van het bad zodat u de kinderen niet alleen hoeft te laten als de telefoon gaat;
- Een boei en een paal bij het bad.

16) De volgende apparatuur kan aan de veiligheid bijdragen:
- Een beschermend hekje waarvan de doorgang steeds gesloten is (een heg kan niet als een barrière worden beschouwd);
- Een handmatige of automatische beschermkap die goed gemonteerd en beveiligd is;
- Een elektronische detector die steeds in werking heft en die waarschuwt als er iemand

door het hek komt of in het water valt. Geen van deze hulpmiddelen kan echter continu toezicht vervangen.

17) Als er een ongeluk gebeurt:
- Haal het kind direct uit het water;
- Roep direct hulp en volg de adviezen op;
- Vervang natte kleren door hete dekens.

18) Onthoud en bewaar de noodnummers bij het bad:
- Brandweer : (18 voor Frankrijk);
- Ambulance (ER) : (15 voor Frankrijk);
- Vergiftigingscentrum.

19) Zet het zwembad nooit in de open lucht.

INSTRUCTIES OM HET OVAAL ZWEMBAD MET STALEN FRAME IN GEBRUIK TE NEMEN

1. KIES EEN PLAATS

Het is beslist nodig dat u de juiste plek voor het bad kiest VOORDAT u het met water vult, zodat u verzekerd bent van een gemakkelijke ingebruikname en probleemloos gebruik van het nieuwe Ovaal zwembad met stalen frame. Kies een plek die *streng* voldoet aan de volgende richtlijnen:

A. Zorg ervoor dat de omgeving stevig is, vlak, (geen kuilen en hopen in de grond) en precies horizontaal, met een helling van hoogstens 3° op elk punt.
WAARSCHUWING: Staat het bad niet op een vlakke ondergrond, dan kan het gaat lekken, onregelmatigheden vormen of ineenzakken, met als gevolg schade aan eigendommen en ernstig letsel voor degenen in en om het bad! Gebruik geen **ZAND** of een ander middel onder het bad om de grond vlak te maken!

Vlakke, horizontale bodem - **CORRECT**



Hobbelige, hellende bodem – **NIET CORRECT**



B. Zorg ervoor dat de omgeving geheel vrij is van stokken, stenen, scherpe voorwerpen en andere vreemde voorwerpen.

C. Selecteer een plek die niet direct onder hoogspanningslijnen of bomen is. Vermijd ook ene plek met ondergrondse buizen, lijnen of kabels, van welke aard dan ook. **LET OP:** Het bad moet toegankelijk zijn voor een stopcontact van 110 of 230 volt wisselspanning dat beschermd is met een aardlekschakelaar (ALS). Het bad moet op minstens 3 m van het stopcontact zijn,maar niet verder dan de lengte van het snoer van de filterpomp. In geen geval mag een verlengsnoer worden gebruikt om een grotere afstand te overbruggen.

D. Is er een bodemdoek geleverd met het zwembad, dan wordt het gebruik ervan zeer aanbevolen. Het doek beschermt het bad tegen schade door plantengroei, scherpe voorwerpen en afval. **LET OP:** Kies de plaats zorgvuldig, want het gras en andere begroeiing onder het doek zal niet blijven leven. Probeer verder te vermijden dat het doek zich bevindt op een plek met agressieve plantensoorten die door het doek kunnen groeien.

E. Kies zo mogelijk een open plaats op uw grond die in de zon licht. Het water wordt erdoor verwarmd.

2. VERWIJZING NAAR ONDERDELEN

Voordat u uw ronde zwembad met stalen frame monteert, onderzoekt u de inhoud zodat u vertrouwd raakt met alle onderdelen die tijdens de montage nodig zijn:



Afhankelijk van de grootte van het zwembad kunnen de aantal kanten verschillen

Ref.nr	Beschrijving	Zwembadgrootte & HVH		
		Φ18' x 10'/12' (540*304/360cm)	Φ20' x 12' (610*360cm)	Φ24'x 12' (723*360cm)
1	Gekrompen horizontale balk B	2	4	6
2	Horizontale balk A	2	2	2
3	Patroonfilter	2	2	2
4	Zwembadbekleding	1	1	1
5	U-buis	4	6	8
6	Grondzeil	1	1	1
7	Onderste riem	4	6	8
8	T-verbinding	8	12	16
9	Lid van afvoerklep	1	1	1
10	Plug van afvoerklep	1	1	1

3. HET BAD IN GEBRUIK NEMENEN MET WATER VULLEN

Nadat met zorg een geschikte plaats voor het zwembad gekozen is, gaat u als volgt te werk. LET OP: Er zijn twee personen nodig (volwassenen) om het bad klaar te maken en snel binnen 30 minuten te vullen.

A. Is het bad geleverd met een grondzeil, vouw dat dan zorgvuldig uit en leg het op de gekozen plek neer. Zorg ervoor dat het doek gelijkmatig is uitgespreid, zonder zichtbare kreukels of hobbels.

B. Zet het bad op het grondzeil (indien aanwezig) met de aansluiting aan de kant waar u de filterpomp wilt zetten. Het is belangrijk dat u het bad richt op het stopcontact van waaruit de filterpomp gevoed wordt. Zorg ervoor dat het netsnoer van de pomp lang genoeg is om bij het stopcontact te komen. Zorg e rook voor dat de afvoeropening zich bevindt op de juiste plek om na het seizoen het water aft e voeren. **LET OP:** SLEEP NIET MET HET BAD, WANT HET BAD KAN DAN SCHEUREN OF ANDERSZINS BESCHADIGD RAKEN. We dragen geen aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan doordat het bad verkeerd behandeld is of de instructies niet goed zijn opgevolgd.



Slangaansluitingen

C. Vouw het bad zorgvuldig uit, spread de wanden en de bodem uit en maak ze zo glad mogelijk. OPEMRKING: Dit gaat het makkelijkst op een warme, zonnige dag. Is er tijd voor, leg het uitgevouwen bad dan een uur of meer in direct zonlicht, zodat het materiaal flexibel wordt.

D. Pomp de bovenste ring op en houd hem in het midden van (de bovenste ring moet binnen de omtrek van de bodem van het bad blijven). ZEER BELANGRIJK: de bovenste ring moet tot ongeveer 85 % van de capaciteit gevuld worden. Probeer NIET de ring verder op te pompen. Wordt de bovenste ring t ever opgepompt dan kan hij barsten en kan er schade ontstaan aan de naden van de ring.



TOP VIEW

E. Steek de meegeleverde stoppen in de binnenzijde van het zwembad, in de aansluitingen van de filterpomp en de afvoeropening.

F. Identificeer de gekrompen poort van horizontale balk [B] en horizontale balk [A]. Start door elk deel van de balk [B] en [A] door de mofopening langs de bovenkant van de lange zijde van het zwembad te schuiven. De horizontale balk [B] moet over de twee zijkanten van het zwembad worden verdeeld en in het voorste deel worden geplaatst. Breng de balk in het midden in de mof en bevestig de gekrompen poort van balk [B] en plaats deze in de onkrimpbare poort van een andere balk [B] of balk [A], totdat het op zijn plaats klikt (vergrendeld raakt). Verbind de T-verbinding met de verbonden positie van de horizontale balk. Lijn deze met de pen van de T-verbinding en de opening aan de onderzijde ervan totdat zij in hun plaats klikken (vergrendeld raken). Schuif elke U-buis door de aan de bodem verbonden bijkomende riem en vergrendel deze in de T-verbinding.

G. Wiederholen Sie die obigen Schritte in derselben Richtung, bis sämtliche Holme/Rohre miteinander verbunden sind.

H. Vul het bad met niet meer dan 2,5 cm water en leg alle kreukels in de bodem vlak door (aan de binnenkant van het bad) naar buiten te duwen waar de bodem en de wand van het bad aan elkaar zitten of door (aan de buitenkant van het bad) onder het bad de boden te grijpen en de bodem naar buiten te trekken.

I. Bent u tevreden en zijn zo veel mogelijk kreukels verwijderd, vul het bad dan verder. **BELANGRIJK:** VOORDAT U VERDERGAAT met vullen, controleert u of de plek VOLDOENDE VLAK EN HORIZONTAAL is. Als u tijdens het vullen merkt dat het water zich ongelijk verzamelt, dan staat het bad, en hetzelfde geldt als het bord ovaal of eivormig wordt. STOP DIRECT MET VULLEN, want de gekozen plek is niet vlak genoeg of de wanden zijn niet goed naar buiten gedrukt. Laat het bad leeglopen en kies een andere plek. Probeer **NOOIT** het bad te verplaatsen terwijl er water in is, want daardoor kan persoonlijk letsel ontstaan.

J. De wanden van het pad komen omhoog terwijl u het vult. Het is verstandig het bad geregeld in de gaten te houden om zeker te weten dat er geen lekken zijn en dat het bad gelijkmatig gevuld wordt.



K. Vul het bad verder met water totdat het water tegen de ONDERZIJDE van de opblaasbare ring komt en de zijden glad en stevig zijn. Probeer **NIET** het bad verder te vullen. **LET OP:** Is het bad gevuld, laat dan de zwemmers niet tegen de opblaasbare ring leunen, liggen of erop springen. Het bad zou erdoor kunnen inzakken!



Opmerking: Is het bad voor de duur van het seizoen met water gevuld, let er dan op dat het niet te ver gevuld wordt door regenwater of anderszins. Mocht dit gebeuren, dan moet het overtollige water zo snel mogelijk afgevoerd worden. Het water mag nooit hoger staan dan de onderrand van de opblaasbare ring.

4. MONTAGE EN BEDIENING VAN DE FILTERPOMP

Het is nu tijdom de handleiding van de filterpomp te raadplegen. Dit boekje geeft u uitdrukkelijke instructies over het ingebruiknemen en bedienen van de filterpomp die geleverd is met uw zwembadsysteem. Denk eraan dat de filterpomp speciaal bedoeld is om vuil en andere kleine deeltjes van het zwembad te verwijderen. De filterpomp alleen zal het water niet kristalhelder en hygiënisch houden. Daarvoor moet u chemicaliën aan het water toevoegen en geregeld een schoonmaakbeurt uitvoeren, zoals skimmen en stofzuigen.

BELANGRIJK: Zorg ervoor dat de twee plastic invoer- en uitvoerdelen in de bekleding van het zwembad zijn gestoken tot u klaar bent met het monteren van de filterpomp.

5. MONTAGE VAN DE ZWEMTRAP

BELANGRIJKE RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE ZWEMTRAP
NAUWKEURIG LEZEN VOOR GEBRUIK!

BELANGRIJK: MAXIMALE BELASTINGSFACTOR

De trap is bedoeld voor een persoon met een maximaal gewicht van 136 kg.

LET OP:

- Zorg ervoor dat de trap steeds wordt gebruikt onder toezicht van een volwassene.
- SPEEL NIET OP DE TRAP.
- Wees voorzichtig als u op en neer klimt, houd het lichaam midden tussen de twee rails.
- Houd u stevig vast. Gebruik beide handen bij het klimmen.
- Klim alleen via de treden op de trap. Niet overbelasten.
- Gebruik de trap niet voor een ander doel dan waarvoor hij bedoeld is.
- Verwijder de trap direct na gebruik uit het bad. Berg de ladder op een veilige plaats op, buiten bereik van kinderen.
- GEVAAR! METAAL GELEIDT ELEKTRICITEIT! Laat de trap niet in contact komen met spanningvoerende draden.
- Zorg ervoor dat de trap geheel volgens de instructies gemonteerd is.
- Zet hem op een stevige, vlakke ondergrond. Niet gebruiken op een gladde ondergrond waar de trap instabiel zou kunnen zijn. Zet de trap niet op een andere ondergrond dan een stevige, horizontale bodem. Zet de trap niet op een plek waar hij in contact kan komen met openende deuren.
- De trap moet door een volwassene gemonteerd worden.

INSPECTIE

- Inspecteer de trap na ontvangst en voor ieder gebruik. Klik niet op een beschadigde, gebogen of gebroken trap. Zorg ervoor dat alle onderdelen in een veilige bedrijfsconditie zijn.
- Zorg ervoor dat alle ringetjes, verbindingen, moren en bouten stevig vastzitten en dat treden, bomen en leuningen veilig zijn.
- Houd de trap schoon, vrij van vet, olie, modder, sneeuw, natte verf en gladde materialen. Trek schoenen met leren zolen uit, want die maken het klimmen van de trap gladder.
- Maak geen tijdelijke reparaties van beschadigde of ontbrekende onderdelen.
- Vernietig de trap als hij gebroken of versleten is, of als hij blootgesteld is geweest aan brand of chemische corrosie.

JUISTE OPSLAG

- Bewaar de trap op een veilige, droge plek.
- Bewaar geen materialen op de trap.
- Houd de trap schoon en vrij van vreemde materialen.

Lees, voordat u dit object gebruikt, nauwkeurig de details van deze handleiding voor montage en de veiligheidsregels.

VEILIGHEIDSREGELS

- Zet de trap op een stevige, vlakke ondergrond.
- Laat slechts een persoon tegelijk op de trap.
- De trap MOET gemonteerd worden volgens de instructies van de fabrikant.
- GEVAAR: Duik niet van de trap. Spring niet van de trap.
- Kijk naar de trap als je in of uit het bad gaat.
- Om verdrinking te voorkomen – zwem niet door, achter of om de trap.
- De trap mag alleen worden gebruikt met het zwembad waarmee hij verkocht is.
- De maximale belasting van de trap is 136 kg.

GEREEDSCHAP VOOR DE MONTAGE : Schroevendraaier

LET OP: Gebruikt u een elektrische schroevendraaier, pas dan op dat u niet tijdens de montage in aanraking komt met water.

6. ONDERHOUD EN VERZORGING TIJDENS HET SEIZOEN

Zoals gezegd, uw zwembad wordt geleverd met een zeer efficiënte en effectieve filterpomp die er voor zorgt dat het water vrij blijft van rondrijvend vuil en andere deeltjes. Echter, de filterpomp is nog maar een deel van het onderhoud van uw zwembad en de verzorging van het water. Om het zwembadwater schoon en hygiënisch te houden, het hele jaar door, volgt u de volgende aanwijzingen op:

A. Goed en consequent gebruik van chemicaliën is nodig om te verzekeren dat de pH van het water goed blijft. Verder verhindert u met chemicaliën de groei van schadelijke bacteriën en algen in het water, en helpt u de filterpomp om het water kristalhelder te houden.
Chemicaliën die nodig kunnen zijn voor uw zwembad zijn onder andere:

1) Chloor, als tablet, korrels of vloeibaar: Desinfecteert het water en verhindert de groei van algen.
2) pH-regelende chemicaliën: Deze worden gebruikt om de pH op het juiste niveau te houden, dat wil zeggen dat de zuurgraad van het water hoger of lager wordt.
3) Algdodende middelen: Deze chemicaliën zorgen voor het doden van algen.
4) "Shock" (Superchlorinator): Elimineert bepaalde organische en andere verbindingen die de helderheid van het water negatief beïnvloeden.

Om details te verkrijgen over het gebruik van chemicaliën, raadpleegt u een verkoper van zwembaden en zeg daarbij hoe veel water zich in uw zwembad bevindt. Geef desgewenst een monster van het water. Hij kan u dan de juiste instructies geven over: 1) welke chemicaliën u moet kopen, 2) hoe veel chemicaliën u moet kopen en 3) hoe u de chemicaliën veilig en effectief gebruikt.

B. Laat chloor niet in contact komen met de bekleding van het bad voordat het volledig is opgelost. Dat betekent dat u chloor in korrel- of tabletvorm eerst in een emmer water moet oplossing voordat u het in het zeembad gooit en dat u vloeibare chloor langzaam en gelijkmatig in het water giet op verschillende plaatsen langs de omtrek.
GEVAAR: Voeg NOOIT water aan de chemicaliën toe. IN PLAATS daarvan doet u de chemicaliën bij het water. Meng verder geen chemicaliën bij elkaar maar doe zee en voor een in het zwembad en laat ze grondig mengen voordat u meer chemicaliën toevoegt.

C. We adviseren een testkit te kopen en het water geregeld te testen om zeker te weten dat de pH en de hoeveelheid chloor juist zijn. Uw zwembadleverancier kan u informatie geven over de aankop van een testkit dat het best aan uw eisen voldoet. OPMERKING: Een te hoge hoeveelheid chloor of een te lage pH (zuur) kan de bekleding van uw zwembad beschadigen. Neem dus direct actie als uit de test blijkt dat die conditie zich voordoet.

D. Wilt u groter deeltjes uit het zwembad verwijderen en de binnenkant van de bekleding schoonmaken, dan gaat dat veel eenvoudiger met een zwembadonderhoudskit, die geleverd wordt met een skimmer voor bladeren en een door de tuinslang aangedreven stofzuiger. Een onderhoudskit wordt als bonus meegeleverd in de grotere zwembaden en wordt apart als toebehoren verkocht.

E. Controleer de cartridge van de filterpomp eens in de twee weken (of vaker in perioden van intensief gebruik) om vast te stellen of hij moet worden schoongemaakt of gerepareerd. Is de kleur van de cartridge niet meer wit, probeer hem dan schoon te spuiten met een krachtige straal uit de tuinslang. Kan de cartridge zo niet worden schoongemaakt, dan moet hij vervangen worden. Wordt de cartridge niet geregeld schoongemaakt en/of vervangen, dan zal de filterpomp minder effectief werken en de levensduur korter zijn.

F. Tenslotte nog twee eenvoudige manieren om te verhinderen dat er vuil in het water van het zwembad komt:

1) Vraag of familieleden en vrienden om vuil en zonnebrandolie af te spoelen voor ze in het water gaan.
2) Heeft het zwembad een afdekking, gebruik die dan steeds als het zwembad niet in gebruik is. Dat voorkomt dat er door wind en andere elementen vuil in het zwembad wordt achtergelaten. Bovendien verhindert het dat het bad door regenwater voller wordt dan is toegestaan.

WAARSCHUWING: Worden de onderhoudsregels genegeerd dan kan dat resulteren in een ernstig risico voor de gezondheid, vooral voor de kinderen.

MONTAGE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES VOOR DE ONDERHOUDSKIT

BELANGRIJK: LEES EN BEGRIJP DE INSTRUCTIES VOLLEDIG VOORDAT U MET DE MONTAGE BEGINT.

MONTAGE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES VOOR DE SKIMMER

1. De skimmer gebruikt dezelfde schachtdelen als de stofzuiger.
2. Het skimmernet heeft een plastic veer (M-4) die verbinding maakt met de onderschacht. Leg de plastic veer in het net tegenover de gaten die in de schacht zijn geboord. Knijp de punten van de plastic veer zachtjes naar elkaar toe zodat de schacht op het net glijdt en de veer in de voorgeboorde gaten **valt**.
3. Zwaai met het skimmernet langzaam over de oppervlakte van het bad om drijvende bladeren e.d. te verwijderen.

BEDIENINGSINSTRUCTIES VOOR DE STOFZUIGER

1. Sluit de tuinslang aan op de waterleiding en draai de kraan open.

OPMERKING: De waterdruk kan plaatselijk verschillen en het is dan ook nodig experimenteel vast te stellen hoe ver de kraan moet worden opengedraaid om optimaal schoon te maken.

2. Zwaai zachtjes over de bodem van het zwembad tot alle vuil verwijderd is.
3. Draai de waterkraan "DICHT", verwijder de stofzuiger uit het bad, verbreek de verbindingen en bewaar de tuinslang op een veilige plaats.
4. Maak de vuilopvangzak los, leeg hem en maak hem schoon. Laat de opvangzak drogen. Monteer de opvangzak weer op de schoonmaakkop.
5. Bewaar de stofzuiger op een plek waar hij geen gevaar voor de veiligheid vormt.

MONTAGE-INSTRUCTIES VOOR DE STOFZUIGER

1. Monteer de schacht door de delen aan elkaar te monteren.
2. De schoonmaakkop (M-3) heeft een plasticveer (M-4) die verbinding maakt met de onderschacht. Leg de plastic veer in de schoonmaakkop tegenover de gaten die in de Schacht zijn geboord. Knijp de punten van de plastic veer zachtjes naar elkaar toe zodat de schacht op de schoonmaakkop glijdt en de veer in de voorgeboorde gaten valt.
3. Verwijder de papieren beschermhoes van de borstel (M-6) en klik hem in de geblokkeerde positie aan de onderkant van de schoonmaakkop (M-3).
4. Bindt de vuilopvangzak (M-2) op de schoonmaakkop, tegenover de aansluiting van de tuinslang, net als met schoenveters.
5. Afhankelijk van het type van de tuinslang wordt de slang aangesloten tegenover de opvangzak.

BELANGRIJK: de platte ring (M-5) moet in de koppeling gemonteerd worden voordat de tuinslang wordt aangesloten.

6. Monteer de slang op de paal door hem in de slangklem (M-1) te steken die met de kit is meegeleverd.
7. De stofzuiger is nu gereed voor gebruik..

7: HET ZWEMBAD BUITEN HET SEIZOEN OPBERGEN (LEEG LATEN LOPEN, DEMONTEREN EN JUISTE OPSLAG)

A. Zorg ervoor dat de elektriciteitsverbinding met de filterpomp verbroken is.
B. Controleer om te verzekeren dat de afvoerstop stevig aan de binnenkant van het zwembad zit.
C. Maak de tuinslang vast aan het verloopstuk en leg het andere uiteinde op een plaats waar het water veilig kan worden afgevoerd, bijvoorbeeld in een afvoerputje op straat. Denk eraan dat het uiteinde van de slang zich lager moet bevinden dan de bodem van het bad om al het water te kunnen afvoeren.
D. Steek de meegeleverde stoppen in de invoer en uitvoer, aan de binnenkant van het bad en verwijder de slangen van de filterpomp.
E. Monteer het verloopstuk van de slang op de afvoeropening door het verloopstuk rechtsom te draaien.
F. Open de afvoerstop aan de binnenkant van het bad en het water stroomt direct weg.

WAARSCHUWING: Laat kinderen niet in de buurt van de wateruitvoer staan terwijl het bad leegloopt. Door de stroom kunnen de kinderen worden weggeduwd.

G. Maak de slang en het verloopstuk los als het bad leeg is.
H. Doe de afvoerstop terug aan de binnenkant van het bad.
I. Zorg ervoor dat de bekleding van het bad geheel droog is voordat u het bad opvouwt voor winteropslag. Legt u het bad een paar uur in de zon dat is het sneller schoon en droog en gemakkelijker op te vouwen. (Proveer het bad niet op te vouwen als het niet geheel droog is, want dat leidt tot schimmelgroei tijdens de tijd dat het bad opgeslagen is.)
J. Denk eraan date en goede winteropslag essentieel is om uw investering in het Prompt Set zwembad te beschermen. Is het bad leeg en droog, dan met het zorgvuldig worden opgevouwen en in een grondzeil worden gerold (indien beschikbaar) of een ander beschermend materiaal. Het bad en alle toebehoren, zoals de pomp, afdekking, grondzeil, trap, slangen, klemmen en ijzerwaar moeten bij elkaar worden bewaard en binnenshuis bewaard worden, op een redelijk warme, droge en weerbestendige plaats.

Ovaal zwembad met stalen frame

PROBLEMEN OPLOSSEN

PROBLEEM	OMSCHRIJVING	OORZAAK	REMEDIE
GEVULD ZWEMBAD IS NIET ROND	• Het bad heeft een ovale, rechthoekige of **eivormige** vorm. • Het bad staat op een helling of het waterniveau is niet overal gelijk.	• Kreukels in de bodem of de bekleding die voor het vullen niet goed verwijderd zijn. • Wanden zijn niet goed **naar buiten gedrukt** terwijl het bad gevuld werd, waadoor de omtrek van de bovenste ring zich buiten de wanden bevindt. • Bad staat op een ongelijke of hellende bodem.	• Laat het bad tot een diepte van 2,5 cm leeglopen en maak zo veel mogelijk kreukels plat. • Laat het bad tot een diepte van 2,5 cm leeglopen en duw tegen de wanden tot ze zich buiten de omtrek van de bovenste ring bevinden. • Zorg ervoor dat de grond onder het bad vlak is, horizontaal, zonder molshopen.
GEKLEURD WATER	• Water wordt blauw, bruin of zwart als het behandeld wordt met chloor.	• Het chloor oxideert mineralen in het water. Dat kan gebeuren met water van verschillende bronnen.	• Zorg ervoor dat de pH de juiste waarde heeft. • Laat het filter lopen tot het water helder is. • Maak de cartridge geregeld schoon.
DEELTJES IN HET WATER	• Water ziet er **melkachtig** of bewolkt uit.	• “Hard water” veroorzaakt door een hoge pH. • Onvoldoende chloor. • Vreemd afval in het water. • De zwemmers maken hun voeten niet schoon voor ze in het water gaan.	• Stel de pH in. Vraag een leverancier van zwembaden voor de juiste waterbehandeling. • Zorg voor het juiste chloorgehalte. • Reinig of vervang het filter. • Spuit het vuil weg met een krachtige waterslang.
WATERNIVEAU IS STEEDS TE LAAG	• er lijkt dagelijks water verloren te gaan.	• Scheur of gat in de bekleding. • Scheur of gat in de slang van de filterpomp. • Slangklemmen te los. • Verdamping door de hoge zomertemperatuur.	• Zoek het gat en repareer het met de meegeleverde reparatiekit. • Repareer of vervang de slangen. • Zet alle slangklemmen vast. • Dek het zwembad af als het niet in gebruik is.
ALGEN	• Water heft een groene tint. • Groene, bruine en zwarte punten op de bekleding van het bad. • Bodem van het bad is glad en/of er is een onplezierige geur.	• Algen in het water.	• Gebruik een “shock”-behandeling (superchlorinator). Controleer de pH en vraag uw zwembadleverancier om instructies voor het bijstellen. • Zuig of schrob de bekleding van het bad schoon. • Test het water vaak om het chloorgehalte te controleren.
WATER IS KOUD	• Water warmt niet op tot een comfortabele temperatuur om te zwemmen.	• Bad staat op een schaduwplek, tussen de bomen. • De warmte ontsnapt uit het water.	• Zet het bad op een plaats waar het maximaal blootstaat aan zonlicht. • Dek het bad af als het niet in gebruik is.

Size/ Taille/ Grootte/Größe/ Misura/ Grootte	Water Capacity / Capacité Capacidad de agua/Wasserkapazität Capacità/Watercapaciteit (80%):
18’ x 10’ x 42 ” (540 x 304 x 106 cm)	2950Gal(11180L)
18’ x 12’ x 48 ” (540 x 360 x 122 cm)	4108Gal(15547L)
20’ x 12’ x 48 ” (610 x 360 x 122 cm)	4542Gal(17190L)
24’ x 12’ x 48 ” (732 x 360 x 122 cm)	5582Gal(21120L)